Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 600 avec Open SIP et compatible PoE

Neuf

HP Poly Téléphone multimédia professionnel Poly CCX 600 avec Open SIP et compatible PoE. Type de produit: Téléphone IP, Couleur du produit: Noir, Type de combiné: Combiné filaire. Systèmes d'exploitation compatibles: Android 12. Quantité de lignes: 24 lignes. Écran: LCD, Taille de l'écran: 12,7 cm (5"), Résolution de l'écran: 1024 x 600 pixels. Codecs vocaux: G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS

EAN : 0197497342802
Réf. : 82Z85AA

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **40kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence HP**, dont la référence est **82Z85AA**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design	
Couleur du produit	Noir
Type de combiné	Combiné filaire
Type de produit	Téléphone IP

représentation / réalisation	
Systèmes d'exploitation compatibles	Android 12

Caractéristiques du téléphone	
Identification de l'appelant	Oui
Quantité de lignes	24 lignes

Écran	
Écran tactile	Oui
Format d'image	16:9
Résolution de l'écran	1024 x 600 pixels
Taille de l'écran	5"
Écran	LCD

Audio	
Codecs vocaux	G.722, G.729ab, G.711alaw, iLBC, G.711ulaw, OPUS
Haut-parleur	Oui

Réseau	
Algorithme de sécurité soutenu	WPA2-Enterprise, EAP-TLS, HTTPS
Modèle du Bluetooth	4.2
Bluetooth	Oui
Wifi	Oui
Standards wifi	802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Type d'interface LAN Ethernet	Gigabit Ethernet
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

Connectivité	
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Quantité de ports RJ-9	1

Quantité de ports USB de type C	1
Quantité de Ports USB 2.0	1

Certificat

Compliance certificates	EAC, RoHS, Federal Communications Commission (FCC), CE

Puissance

Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Poids du paquet	300 g
Hauteur du colis	60 mm
Profondeur du colis	217 mm
Largeur du colis	263 mm

Contenu de l'emballage

Combiné	Oui
Nombre de poignées fournis	1 pièce
Câbles inclus	LAN (RJ-45)

Données logistiques

Code UNSPSC	43191508
Pays d'origine	Chine, Viêt Nam, Taïwan
Poids brut de la palette	357 kg

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone