

Adaptateur VoIP Poly ATA 400 1FXS Port Voix avec Open SIP et module d'alimentation

Neuf

HP Poly Adaptateur VoIP Poly ATA 400 1FXS Port Voix avec Open SIP et module d'alimentation. Codecs vocaux: G.711, OPUS, Couleur du produit: Noir, Certification: FCC part 15 (CFR 47) class B, CE. Protocoles VoIP: SIPv2. Algorithme de sécurité soutenu: HTTPS. Type de source d'alimentation: CC, Tension d'entrée AC: 100-240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz. Pays d'origine: Chine

EAN : 0197497475814
Réf. : 8F3H4AA#AC3
Tension d'entrée AC: 100-240 V

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



30kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier d'alimentation HP**, dont la référence est **8F3H4AA#AC3**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Boitier d'alimentation HP** est de **30.00kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Boitier d'alimentation** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Boitier d'alimentation.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	FCC part 15 (CFR 47) class B, CE
Couleur du produit	Noir
Codecs vocaux	G.711, OPUS

Protocoles

Protocoles VoIP	SIPv2
-----------------	-------

Sécurité

Algorithme de sécurité soutenu	HTTPS
--------------------------------	-------

Connectivité

Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Ports (RJ11) du modem	1
Quantité de Ports USB 2.0	1

Puissance

Courant de sortie	1 A
Tension de sortie	5 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100-240 V
Type de source d'alimentation	CC

Données logistiques

Code UNSPSC	43201552
Pays d'origine	Chine

Détails techniques

Poids brut de la palette	357 kg
Empreinte carbone totale	30
Compliance certificates	Federal Communications Commission (FCC)

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%

Poids et dimensions

Poids	65 g
Poids du paquet	300 g
Profondeur du colis	210 mm
Largeur du colis	190 mm
Hauteur du colis	55 mm
Hauteur	26 mm
Profondeur	88 mm
Largeur	88 mm

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions](#)
(CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement,
chèque

**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)