

## Adaptateur secteur intelligent HP 330 W

Neuf

HP Adaptateur secteur intelligent 330 W. Utilité: Universel, Type d'alimentation d'énergie: Intérieure, Tension d'entrée: 90 - 264 V. Couleur du produit: Noir, Voyants: Énergie, Statut. Certificats de conformité: CCC, Federal Communications Commission (FCC), CE. Technologies et matériaux durables: 10% post-consumer recycled plastic. Largeur: 200 mm, Profondeur: 90 mm, Hauteur: 25,4 mm

**EAN :** 0199251042089

**Réf. :** BF7A6AA#ABB

**Puissance de sortie:** 330 W

**Type d'alimentation d'énergie:** Intérieure

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Batterie HP**, dont la référence est **BF7A6AA#ABB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

|                                      |                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------|
| Segment HP                           | Professionnel                                     |
| Compatibilité de marque              | HP                                                |
| Dispositifs de protection électrique | Sur-courant, Surtension, Surcharge, Court-circuit |
| Connecteurs d'énergie détachable     | Oui                                               |
| Efficacité                           | 89%                                               |
| Courant de sortie                    | 25 A                                              |
| Tension de sortie                    | 19.5 V                                            |
| Puissance de sortie                  | 330 W                                             |
| Courant d'entrée                     | 4.2 A                                             |
| Fréquence d'entrée                   | 47 - 63 Hz                                        |
| Tension d'entrée maximum             | 264 V                                             |
| Tension d'entrée                     | 90 - 264 V                                        |
| Type d'énergie courante              | CA vers CC                                        |
| Type d'alimentation d'énergie        | Intérieure                                        |
| Utilité                              | Universel                                         |

### Design

|                                        |                 |
|----------------------------------------|-----------------|
| Adapté à une utilisation à l'intérieur | Oui             |
| Voyants                                | Énergie, Statut |
| Couleur du produit                     | Noir            |

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 95%    |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 85 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 45 °C   |

### Certificat

|                         |                                                  |
|-------------------------|--------------------------------------------------|
| Compliance certificates | CCC, Federal Communications Commission (FCC), CE |
|-------------------------|--------------------------------------------------|

### Durabilité

|                                    |                                    |
|------------------------------------|------------------------------------|
| Conformité à la durabilité         | Oui                                |
| Technologies et matériaux durables | 10% post-consumer recycled plastic |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 900 g   |
| Hauteur    | 25,4 mm |
| Profondeur | 90 mm   |
| Largeur    | 200 mm  |

#### Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Poids du paquet     | 1,05 kg |
| Hauteur du colis    | 53 mm   |
| Profondeur du colis | 165 mm  |
| Largeur du colis    | 229 mm  |

#### Contenu de l'emballage

|               |         |
|---------------|---------|
| Quantité      | 1 pièce |
| Câbles inclus | Secteur |

#### Caractéristiques spéciales

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| EAN/UPC/GTIN identifier(s) | 199251042089 |
|----------------------------|--------------|

#### Détails techniques

|                                              |                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contenu de la boîte                          | AC power adapter; Power cord; Warranty card                                                                                                                       |
| General Product Safety Regulation (GPSR) URL | <a href="https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true">https://support.hp.com/us-en/document/ish_6126692-6126777-16?openCLC=true</a> |

#### Données logistiques

|                |       |
|----------------|-------|
| Pays d'origine | Chine |
|----------------|-------|

#### Autres caractéristiques

|             |             |
|-------------|-------------|
| Code UNSPSC | 39121006    |
| Type        | AC adapters |



##### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



##### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



##### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



##### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)