

HP CLR LASERJET ENT 4701DW PRINTER:EUR

Couleur A4 Wifi

Neuf

HP CLR LASERJET ENT 4701DW PRINTER:EUR. Technologie d'impression: Laser, Couleur. Nombre de cartouches d'impression: 4, Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm, Impression recto-verso. Écran: LCD. Wifi

EAN : 0199251503306

Réf. : 67P99A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Impression recto-verso: Oui

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Imprimante Laser HP**, dont la référence est **67P99A#B19**, a obtenu la note de **/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.083333333333333 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Impression de filigrane	Oui
Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,4 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,8 s
Temps de préchauffage	160 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Impression recto-verso	Oui
Technologie d'impression	Laser
Couleur	Oui
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Mode d'impression recto verso	Auto

Caractéristiques

Segment HP	Entreprise
Pays d'origine	Viêt Nam
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Cycle de service (conseillé)	1600 - 4200 pages par mois
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1400 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	4
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Formats de papier photo	10x15, 14.8x10 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Enveloppes, Stock de cartes, Papier rigide, Papier épais, Papier léger, Papier rugueux, Carte postales, En-tête
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Bluetooth	Oui
Wi-Fi Direct	Oui
Ethernet/LAN	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10, 100, 1000 Mbit/s
Wifi	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,1 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	1400 MHz
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non

Mémoire interne maximale	2048 Mo
Mémoire interne	2048 Mo

Design

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	2.7"
Affichage couleur	Oui
Écran	LCD
Écran intégré	Oui

Puissance

Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,339 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,07 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,07 W
Consommation d'énergie (prêt)	22 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	579 W

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android, iOS
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 10, Windows 11 x64, Windows 11

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Durabilité

Certificats de durabilité

ENERGY STAR, EPEAT

Technologies et matériaux durables

Contains post-consumer recycled plastic;
ENERGY STAR certified

Poids et dimensions

Poids	16,3 kg
Hauteur	297 mm
Profondeur	427 mm
Largeur	421 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	21,1 kg
Hauteur du colis	583 mm
Profondeur du colis	397 mm
Largeur du colis	497 mm

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2300 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Caractéristiques spéciales

Outils de sécurité HP

Identity management: Role Based Access Control (RBAC) Walk-up and Remote Access; Admin PW Protected EWS and Remote Access, Self-signed Certificate; Encrypted passwords; Personal on-device user accounts; Account Lockout (time-based); Kerberos AuthN; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party passwordless, MFA solutions (e.g.; badge readers); Protected Access (embedded) end user passwordless MFA for Microsoft Entra ID; Proximity card reader, single sign-on, smart card. Network protection: IPsec/firewall with Certificate; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-based certificates); Pre-Shared Key; Kerberos AuthN; Web Jetadmin fleet proxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS with Server Certificate Validation; Certificate Provisioning and CA support; Access Control List. Data privacy and protection: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated crypto libraries from Microsoft); SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 support (HTTPS; Encrypted Credentials; Secure encrypted print support via UPD; Device protection: Continuous malware monitoring; HP SureStart with Quantum Resistant BIOS firmware Integrity checking, PQC protection, and self-healing recovery; Allowlisting code validation (DLLs, EXEs, etc.) at time of use; Memory Shield hardware-enforced Runtime Intrusion Detection and Control Flow Integrity with self-healing recovery; AI-powered Connection Inspector network behavior anomaly detection with self-healing recovery; Trusted Platform Module 2.0; Configurable Service PIN; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024 compliant; Embedded VPN (select HP Enterprise models); Wi-Fi security; WPA Enterprise; Security lock slot; USB host port disablement; Hardware integration pocket (HIP). Testing, Validation, Common Criteria Certification.;/; NIST security checklist; Supply Chain Security ISO/IEC 20243 Certifications. Fleet security management: HP Security Manager policy and device certificate management, fleet firmware vulnerability assessment; Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in SIEM tools; HP Workforce

Sécurité dynamique HP

Oui

Données logistiques

Poids brut de la palette

538 kg

Détails techniques

Casiers principaux (externes) par palette

6 pièces

Compliance certificates

GS mark, CCC, BIS, cUL, UL, CE, BSMI

Autres caractéristiques

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Android; iOS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: ManjaroLinux 20.2; Linux: ManjaroLinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: RHEL 6; Linux: RHEL 7; Linux: RHEL 8; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS; Linux: Ubuntu 22.04; Linux: Ubuntu 22.10; Linux: Ubuntu 23.04; Linux: Ubuntu 23.10; Linux: Ubuntu 24.04
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.339 kWh/Week (Blue Angel); 0.378 kWh/Week (Energy Star 3.0)
Code UNSPSC	43212105
Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Enterprise 4701dw printer; HP Black Original LaserJet Introductory Toner Cartridge (~2,300 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Introductory Toner Cartridges (~2,000 pages each); Power Cord, Hardware Install Guide, Regulatory Flyer, Warranty Card(Japan, Brazil, Indonesia, Australia/New Zealand, Argentina, China)
Fréquence du processeur	1,4 GHz

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Chargeur d'enveloppes	Non
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; optional Tray 4: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Type d'alimentation d'énergie	Internal (built-in) Power Supply


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France