

CLR LASERJET ENT MFP 4801FW PRNTR:EUR

Neuf

HP CLR LASERJET ENT MFP 4801FW PRNTR:EUR. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression couleur, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 33 ppm. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Fonctions recto verso: Impression, Copie. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe

EAN : 0199251504020

Réf. : 67Q06A#B19

Taille de papier de série A ISO maximum: A4

Capacité de sortie totale: 150 feuilles

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser HP**, dont la référence est **67Q06A#B19**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec HP pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Délai de copie de la première page (couleur, normale)	6,7 s
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	6,1 s
Temps de préchauffage	160 s
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	33 ppm
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression couleur
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Copie en filigrane	Oui
Fonction de tampon	Oui
Fonction de retouche des rebords	Oui
Fonction d'ajustement automatique	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	9999 copies
Délai de sortie de la première impression (couleur, concept)	8,7 s
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	7,7 s
Copie duplex	Oui

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	24 bit
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, MTIFF, TIFF
Vitesse de numérisation (couleur)	32 ppm
Vitesse du scanner (noir)	39 ppm
Numériser vers	E-mail, Logiciel, TWAIN, WIA

Technologie de numérisation	CIS
Type de scanner	Scanner à plat
Zone de scan maximale	216 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Non
Réduction automatique	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	300 x 300 DPI

Caractéristiques

Segment HP	Entreprise
Pays d'origine	Thaïlande
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Scalable, TrueType, Windows, PCL, PostScript
Langues de la description de page	PDF 1.7, PCL 5, PCL 6
Nombre de cartouches d'impression	4
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Impression, Copie
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	1600 - 4200 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	150 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1400 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	4
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui

Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	50 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'alimentation du bac papier 2	250 feuilles
Capacité d'entrée du bac à papier 1	50 feuilles
Capacité de sortie totale	150 feuilles
Capacité d'alimentation totale	300 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Chargeur d'enveloppes	Non
Poids du support de bac papier	60 - 200 g/m²
Personnalisation de la largeur support	76,2 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	127 - 356 mm
Formats de papier photo	10x15, 14.8x10 cm
Tailles enveloppes	B5, C5, C6, DL
Format JIS series B (B0...B9)	B5, B6
Tailles du support d'impression non-ISO	16K
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0...C9)	C5, C6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Papier ordinaire, Papier glacé, papier bond, Papier photo, Papier recyclé, Papier mat, Enveloppes, Stock de cartes, Papier rigide, Papier épais, Papier léger, Papier rugueux, Carte postales, En-tête
Format d'impression maximale	216 x 356 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A4

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile	Mopria Print Service, Apple AirPrint
Algorithme de sécurité soutenu	SNMPv3, SSL/TLS, EAP-PEAP, EAP-TLS, TLS, FIPS 140, HTTPS, IPSec
Bluetooth	Oui
Wi-Fi Direct	Oui

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui

représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (impression)	6,1 dB
Niveau de pression sonore (numérisation)	51 dB
Niveau de pression sonore (impression)	49 dB
Fréquence du processeur	1400 MHz
Intégré dans le processeur	Oui
Mémoire interne	4096 Mo
Lecteur de cartes mémoires intégré	Non
Mémoire interne maximale	4096 Mo

Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Taille de l'écran	4.3"
Écran	CGD
Écran intégré	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,34 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,08 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,72 W
Consommation d'énergie (prêt)	21,9 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	584 W
Consommation d'énergie (mode économie)	0,08 W

Caractéristiques spéciales

Outils de sécurité HP

Identity management: Role Based Access Control (RBAC) Walk-up and Remote Access; Admin PW Protected EWS and Remote Access, Self-signed Certificate; Encrypted passwords; Personal on-device user accounts; Account Lockout (time-based); Kerberos AuthN; LDAP authentication; 1000 user PIN codes; Optional HP and 3rd party passwordless, MFA solutions (e.g.; badge readers); Protected Access (embedded) end user passwordless MFA for Microsoft Entra ID; Proximity card reader, single sign-on, smart card. Network protection: IPsec/firewall with Certificate; Elliptic Curve Cryptography (ECC, EC-based certificates); Pre-Shared Key; Kerberos AuthN; Web Jetadmin fleet proxy; 802.1X (EAP-PEAP; EAP-TLS); SNMPv3; HTTPS with Server Certificate Validation; Certificate Provisioning and CA support; Access Control List. Data privacy and protection: Storage Encryption; Encrypted PDF & Email (uses FIPS 140 validated crypto libraries from Microsoft); SSL/TLS 1.2, TLS 1.3 support (HTTPS; Encrypted Credentials; Secure encrypted print support via UPD; Device protection: Continuous malware monitoring; HP SureStart with Quantum Resistant BIOS firmware Integrity checking, PQC protection, and self-healing recovery; Allowlisting code validation (DLLs, EXEs, etc.) at time of use; Memory Shield hardware-enforced Runtime Intrusion Detection and Control Flow Integrity with self-healing recovery; AI-powered Connection Inspector network behavior anomaly detection with self-healing recovery; Trusted Platform Module 2.0; Configurable Service PIN; EU RED, UK PSTI, Australia Cybersecurity Act 2024 compliant; Embedded VPN (select HP Enterprise models); Wi-Fi security; WPA Enterprise; Security lock slot; USB host port disablement; Hardware integration pocket (HIP). Testing, Validation, Common Criteria Certification.;/; NIST security checklist; Supply Chain Security ISO/IEC 20243 Certifications. Fleet security management: HP Security Manager policy and device certificate management, fleet firmware vulnerability assessment; Compatible with Device Security Syslog Messages processed and accessible in SIEM tools; HP Workforce

Sécurité dynamique HP	Oui
HP Auto-On/Auto-Off	Oui

Configuration minimale du système

Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation	ChromeOS, Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 14.0 Sonoma, MacOS
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10 x64, Windows 10, Windows 11 x64, Windows 11

Conditions environnementales

Température de fonctionnement recommandée	15 - 27 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C

Certificat

Certification	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
---------------	---

Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, ENERGY STAR
Technologies et matériaux durables	ENERGY STAR certified; EPEAT registered; Contains post-consumer recycled plastic

Poids et dimensions

Poids	20,4 kg
Hauteur	384 mm
Profondeur	437 mm
Largeur	421 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	23,6 kg
Hauteur du colis	493 mm
Profondeur du colis	497 mm
Largeur du colis	597 mm

Contenu de l'emballage

Carte de garantie	Oui
Capacité de la cartouche incluse (CMY)	2000 pages
Capacité de la cartouche incluse (noir)	2300 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Données logistiques

Poids brut de la palette	527,9 kg
--------------------------	----------

Détails techniques

Contenu de la boîte	HP Color LaserJet Enterprise MFP 4801fw printer; HP Black Original LaserJet Introductory Toner Cartridge (~2,300 pages); HP Cyan, Magenta, Yellow Original LaserJet Introductory Toner Cartridges (~2,000 pages each); Power Cord, Hardware Install Guide, Regulatory Flyer, Warranty Card(Japan, Brazil, Indonesia, Australia/New Zealand, Argentina, China)
Casiers principaux (externes) par palette	4 pièces
Compliance certificates	GS mark, CCC, cUL, UL, CE, BSMI

Autres caractéristiques

Compatibilité électromagnétique	CISPR 22:2008 (International) Class A, CISPR 32:2015 (International) Class A / EN 55032:2015 Class A + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN 61000-3-2:2019 + A11:2021, EN IEC 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CFR Part 15 Class A, ICES-003, Issue 7 Class A. Other EMC approvals as required by individual countries.
Taille maximum du support (personnalisée)	Tray 1: 76.2 x 127 to 216 x 356 mm; Tray 2: 98 x 148 mm to 216 x 356 mm; optional Tray 3: 100 x 148 to 216 x 356 mm; optional Tray 4: 100 x 148 to 216 x 356 mm; Duplex (all trays): 148 x 148 mm to 216 x 356 mm
Type d'alimentation d'énergie	Internal (Built-in) power supply

Systèmes d'exploitation compatibles	Windows 11 (64-bit and ARM64); Windows 10 (32-bit, 64-bit and ARM64); Android; Mobile OS; macOS 14 Sonoma; macOS 15 Sequoia; macOS Tahoe v26; Linux; Linux: Debian 10; Linux: Debian 11; Linux: Elementary 6P; Linux: Fedora 31; Linux: Fedora 32; Linux: Fedora 33; Linux: Fedora 34; Linux: Fedora 35; Linux: Linuxmint 20.1; Linux: Linuxmint 20.2; Linux: Manjorolinux 20.2; Linux: Manjorolinux 21.0.7; Linux: Mxlinux 21; Linux: OpenSuse 15.1; Linux: OpenSuse 15.2; Linux: OpenSuse 15.3; Linux: Rhel 6; Linux: Rhel 7; Linux: Rhel 8; Linux: Ubuntu 20.04; Linux: Ubuntu 20.10; Linux: Ubuntu 21.04; Linux: Ubuntu 21.10; Linux: Zorin 15; Linux: Zorin 16; Chrome OS
Émissions de pression acoustique pour spectateur (prêt)	14 dB
Consommation d'électricité typique (TEC)	0.340 kWh/Week (Blue Angel); 0.360 kWh/Week (Energy Star 3.0)
Code UNSPSC	43212110
Fréquence du processeur	1,4 GHz
Nombre d'utilisateurs	10 utilisateurs


LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures


RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)


PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque


SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr


hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France