

Insight Cloud Managed WiFi 6 AX3600 Dual Band Access Point (WAX620)

Neuf

NETGEAR Insight Cloud Managed WiFi 6 AX3600 Dual Band Access Point (WAX620). 2,4 GHz, 5 GHz, Débit de transfert des données maximum: 3600 Mbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3. LAN Ethernet : taux de transfert des données: 100,1000,2500 Mbit/s. Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Couleur du produit: Blanc

EAN : 0606449154511
Réf. : WAX620-100EUS

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi Netgear**, dont la référence est **WAX620-100EUS**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Netgear pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|--|---|
| Support VLAN | Oui |
| Multimédia Wi-Fi (WMM)/(WME) | Oui |
| Modulation | OFDM |
| Type MIMO | Multi User MIMO |
| MIMO (entrées multiples, sorties multiples) | Oui |
| Auto MDI/MDI-X | Oui |
| Standards réseau | IEEE 802.11ax, IEEE 802.11i, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000,2500 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (5 GHz) | 2400 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum (2,4 GHz) | 1200 Mbit/s |
| Débit de transfert des données maximum | 3600 Mbit/s |
| 5 GHz | Oui |
| 2,4 GHz | Oui |

Sécurité

| | |
|---|---|
| Système de répartition sans fil automatique (WDS) | Oui |
| Filtrage d'adresse MAC | Oui |
| Algorithme de sécurité soutenu | EAP-TLS, PEAP, SSL/TLS, TTLS, WPA, WPA2, WPA3 |

Caractéristiques de gestion

| | |
|--------------------------|-----|
| Gestion basée sur le web | Oui |
|--------------------------|-----|

Connectivité

| | |
|-------------------------------------|-----|
| Entrée DC | Oui |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |

Puissance

| | |
|---|-------|
| Courant de sortie | 2,5 A |
| Tension de sortie | 12 V |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui |

Design

| | |
|--------------------|--------------------|
| Voyants | LAN, Énergie, WLAN |
| Couleur du produit | Blanc |
| Positionnement | Plafond, Mur |

Antenne

| | |
|-----------------------------------|---------|
| Niveau de gain de l'antenne (max) | 4,3 dBi |
| Type d'antenne | Interne |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
|-------------------------|-----------|

Poids et dimensions

| | |
|------------|----------|
| Poids | 783 g |
| Hauteur | 34,3 mm |
| Profondeur | 205,7 mm |
| Largeur | 205,7 mm |

Contenu de l'emballage

| | |
|---------------------------|---------|
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Kit de montage | Oui |
| Quantité | 1 pièce |

Données logistiques

| | |
|---------------------------|----------|
| Code du système harmonisé | 85176990 |
|---------------------------|----------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)