

NETGEAR PR60X Routeur connecté 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet Noir

Neuf

NETGEAR PR60X. Type d'interface Ethernet: 2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet, Capacité de commutation: 9,4 Gbit/s, Débit: 2,4 Gbit/s. Algorithme de sécurité soutenu: 128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-2, SHA-256. Fabricant de processeur: ARM, Mémoire flash: 2000 Mo, Mémoire interne: 4000 Mo. Couleur du produit: Noir. Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50/60 Hz, Courant d'entrée: 1.3 A

EAN : 0606449166200
Réf. : PR60X-100EUS

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Routeur Netgear**, dont la référence est **PR60X-100EUS**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Netgear pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connexion WAN

Ethernet WAN	Oui
--------------	-----

Réseau

Redirection de port	Oui
Route statique	Oui
Support VLAN	Oui
Débit	2,4 Gbit/s
Capacité de commutation	9,4 Gbit/s
Type d'interface Ethernet	2.5 Gigabit Ethernet, Gigabit Ethernet

Caractéristiques de gestion

Bouton de réinitialisation	Oui
Qualité de service (QoS)	Oui
Gestion basée sur le web	Oui

Connectivité

Nombre de modules SFP+ installés	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	3

Protocoles

Client DHCP	Oui
Serveur DHCP	Oui

Sécurité

Traduction d'adresses IP (NAT, Network address translation)	Oui
Liste de contrôle d'accès (ACL)	Oui
Pare-feu	Oui
Algorithme de sécurité soutenu	128-bit AES, 192-bit AES, 256-bit AES, SHA-1, SHA-2, SHA-256

Caractéristiques

Type de mémoire interne	DDR4
Mémoire interne	4000 Mo
Mémoire flash	2000 Mo
Fabricant de processeur	ARM
Intégré dans le processeur	Oui

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir

Puissance

Courant d'entrée	1.3 A
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	1,51 kg
Hauteur	43,2 mm
Profondeur	100 mm
Largeur	440 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France