

## NETGEAR GS348TPv2 Géré L2/L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Connexion Ethernet, supportant l'aliment

Neuf

NETGEAR GS348TPv2. Type de commutateur: Géré, Banc de commutateurs: L2/L3. Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base: Gigabit Ethernet (10/100/1000), Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base: 48. Full duplex. Répertoire MAC: 16000 entrées, Capacité de commutation: 104 Gbit/s. Standards réseau: IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE.... Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE). Grille de montage, Format: 1U

EAN : 0606449175974  
Réf. : GS348TP-200EUS

Plus d'infos



### Éco-indice

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Netgear**, dont la référence est **GS348TP-200EUS**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Netgear pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques de gestion

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Support MIB              | Y     |
| Inspection ARP           | Oui   |
| Gestion basée sur le web | Oui   |
| Qualité de service (QoS) | Oui   |
| Banc de commutateurs     | L2/L3 |
| Type de commutateur      | Géré  |

### Connectivité

|                                                         |                                |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Quantité d'emplacements de modules SFP                  | 4                              |
| Type de port Ethernet RJ-45 de commutation de base      | Gigabit Ethernet (10/100/1000) |
| Quantité de ports Ethernet RJ-45 de commutation de base | 48                             |

### Réseau

|                                           |                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nombre de VLANs                           | 256                                                                                                                                 |
| Fonctions LAN virtuelles                  | Port-based VLAN, Private VLAN, Voice VLAN                                                                                           |
| Support VLAN                              | Oui                                                                                                                                 |
| Assistance contrôle des flux              | Oui                                                                                                                                 |
| Agrégation de lien                        | Oui                                                                                                                                 |
| Contrôle Broadcast storm                  | Oui                                                                                                                                 |
| Limitation du débit                       | Oui                                                                                                                                 |
| Protocoles Spanning Tree (STP)            | Oui                                                                                                                                 |
| Négociation automatique                   | Oui                                                                                                                                 |
| Full duplex                               | Oui                                                                                                                                 |
| Port mirroring (Mise en miroir des ports) | Oui                                                                                                                                 |
| Standards réseau                          | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3x |

### Transmission des données

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Mémoire cache de paquet                   | 1,5 Mo        |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui           |
| Enregistrement-et-réémission              | Oui           |
| Répertoire MAC                            | 16000 entrées |

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Capacité de commutation | 104 Gbit/s |
|-------------------------|------------|

### Sécurité

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Protection en boucle            | Oui         |
| Filtrage IGMP                   | Oui         |
| Liste de contrôle d'accès (ACL) | Oui         |
| Fonctions DHCP                  | DHCP client |

### Caractéristiques de multidiffusion

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Support à la multidiffusion | Oui |
|-----------------------------|-----|

### Design

|                        |                  |
|------------------------|------------------|
| Nombre de ventilateurs | 2 ventilateur(s) |
| Voyants                | Oui              |
| Couleur du produit     | Noir             |
| Format                 | 1U               |
| Grille de montage      | Oui              |

### représentation / réalisation

|                            |         |
|----------------------------|---------|
| Niveau sonore              | 36,3 dB |
| Mémoire flash              | 64 Mo   |
| Mémoire interne            | 512 Mo  |
| Type de mémoire            | RAM     |
| Fréquence du processeur    | 800 MHz |
| Intégré dans le processeur | Oui     |

### Puissance

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Source d'alimentation | PoE |
|-----------------------|-----|

### PoE (alimentation via le port Ethernet)

|                                                                 |       |
|-----------------------------------------------------------------|-------|
| Budget Total Power over Ethernet (PoE)                          | 380 W |
| Quantité de ports Power Over Ethernet plus (PoE+)               | 48    |
| Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE) | Oui   |

### Autres caractéristiques

|                     |            |
|---------------------|------------|
| Période de garantie | 3 année(s) |
|---------------------|------------|

### Conditions environnementales

|                                           |             |
|-------------------------------------------|-------------|
| Altitude de fonctionnement                | 0 - 3000 m  |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 0 - 95%     |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95%     |
| Température hors fonctionnement           | -20 - 70 °C |
| Température d'opération                   | 0 - 50 °C   |

### Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Poids      | 4,05 kg |
| Hauteur    | 43 mm   |
| Profondeur | 316 mm  |
| Largeur    | 440 mm  |

### Contenu de l'emballage

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Guide d'utilisation       | Oui |
| Manuel d'utilisation      | Oui |
| Guide de démarrage rapide | Oui |

### Détails techniques

|                                           |          |
|-------------------------------------------|----------|
| Hauteur du carton d'expédition            | 43,2 cm  |
| Largeur du carton d'expédition            | 56,7 cm  |
| Longueur du carton d'expédition           | 24,1 cm  |
| Poids net du colis d'expédition           | 13,3 kg  |
| Produit par casier d'expédition (interne) | 2 pièces |



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

#### Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France