

## SanDisk SSD Plus 2 To 2.5" Série ATA III 3D NAND

Neuf

SSD 2 To au format 2,5" pour la mise à niveau de PC ou d'ordinateurs portables. Interface SATA III 6 Gbit/s, mémoire 3D NAND et SLC caching pour des lectures à 545 Mo/s et écritures à 515 Mo/s, accélérant l'accès aux fichiers et aux applications. Format 7 mm, chocs 1500 G et vibrations 5 G en fonctionnement, MTBF 2 000 000 h, plage 0-70 °C. Compatible Windows 10/11/8.1.

**EAN :** 0619659217990  
**Réf. :** SDSSDA-2T00-G28  
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 2 To  
**Interface:** Série ATA III  
**Facteur de forme SSD:** 2.5"  
**Vitesse de lecture:** 545 Mo/s  
**Vitesse d'écriture:** 515 Mo/s

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Sandisk**, dont la référence est **SDSSDA-2T00-G28**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sandisk pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11, Windows 8.1
Fonctions de protection	Résistant aux chocs, Anti-vibration
Temps moyen entre pannes	2000000 h
Vitesse d'écriture	515 Mo/s
Vitesse de lecture	545 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
Le chiffrement matériel	Non
composant pour	PC/ordinateur portable
Type de mémoire NVMe	3D NAND
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	2.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To

### Caractéristiques spéciales

Technologies spécifiques à la marque	SLC Caching
--------------------------------------	-------------

### Poids et dimensions

Poids	32,7 g
Hauteur	7 mm
Profondeur	100,5 mm
Largeur	69,8 mm

### Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
Vibrations hors fonctionnement	4,9 G
Vibrations en fonctionnement	5 G
Température hors fonctionnement	-55 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

### Autres caractéristiques

Compliance certificates	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), ICES, KC, RCM, UKCA, UL, VCCI
-------------------------	--

### Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	10 mm
Profondeur du colis	128 mm
Largeur du colis	179 mm
Poids du paquet	60 g



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)