

SanDisk Optimus GX PRO 850X 2 To M.2 PCI Express 4.0 NVMe TLC 3D NAND

Neuf

SanDisk Optimus GX PRO 850X. Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To, Facteur de forme SSD: M.2, Vitesse de lecture: 7300 Mo/s, Vitesse d'écriture: 6600 Mo/s, composant pour: PC/ordinateur portable

EAN : 0619659231965
Réf. : SDSP81200TAN-000E0
Capacité du Solid State Drive (SSD): 2 To
Interface: PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD: M.2
Vitesse de lecture: 7300 Mo/s
Vitesse d'écriture: 6600 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Disque dur SSD** est de **20kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Sandisk**, dont la référence est **SDSP81200TAN-000E0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sandisk pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Classe TBW	1200
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10, Windows 11
Temps moyen entre pannes	1750000 h
Flux de données d'interface PCI Express	x4
Écriture aléatoire (4KB)	1100000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	1200000 IOPS
Vitesse d'écriture	6600 Mo/s
Vitesse de lecture	7300 Mo/s
Taille du SSD M.2	2280 (22 x 80 mm)
Le chiffrement matériel	Oui
composant pour	PC/ordinateur portable
Type de mémoire	TLC 3D NAND
NVMe	Oui
Interface	PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD	M.2
Capacité du Solid State Drive (SSD)	2 To
Algorithme de sécurité soutenu	TCG Opal 2.0
Version NVMe	1.4

Puissance

Consommation d'énergie (en mode veille)	0,005 W
Consommation électrique moyenne (lecture)	7,5 W
Consommation électrique moyenne (écriture)	7 W

Caractéristiques spéciales

Technologies spécifiques à la marque	SLC Caching
--------------------------------------	-------------

Poids et dimensions

Poids	7,5 g
Hauteur	2,38 mm
Profondeur	80 mm
Largeur	22 mm

Informations sur l'emballage

Logiciels fournis

Acronis True Image

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
Vibrations hors fonctionnement	4,9 G
Vibrations en fonctionnement	5 G
Température hors fonctionnement	-40 - 85 °C
Température d'opération	0 - 85 °C

Autres caractéristiques

Période de garantie	5 année(s)
Compliance certificates	BSMI, CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, RoHS, TÜV mark, UKCA, UL, VCCI

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions \(CGV\)](#)**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par [téléphone](#)