# SanDisk NAS 600 500 Go 2.5" Série ATA III TLC 3D NAND

Neuf

SanDisk NAS 600. Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go, Facteur de forme SSD: 2.5", Vitesse de lecture: 560 Mo/s, Vitesse d'écriture: 505 Mo/s, Taux de transfert des données: 6 Gbit/s, composant pour: NAS

**EAN :** 0619659234591
**Réf. :** SDSNS2500GAB-000G0
**Capacité du Solid State Drive (SSD):** 500 Go
**Interface:** Série ATA III
**Facteur de forme SSD:** 2.5"
**Vitesse de lecture:** 560 Mo/s
**Vitesse d'écriture:** 505 Mo/s

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Empreinte carbone** N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Disque dur SSD** est de **20kg** de $CO_2$

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

**Réparabilité** N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Sandisk**, dont la référence est **SDSNS2500GAB-000G0**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Sandisk pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Caractéristiques | |
|---|---|
| Segment de marché | Serveur |
| Classe TBW | 350 |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
| Fonctions de protection | Résistant aux chocs, Anti-vibration |
| Temps moyen entre pannes | 2250000 h |
| Écriture aléatoire (4KB) | 74000 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 74000 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 505 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 560 Mo/s |
| Taux de transfert des données | 6 Gbit/s |
| Le chiffrement matériel | Non |
| composant pour | NAS |
| Type de mémoire | TLC 3D NAND |
| NVMe | Non |
| Interface | Série ATA III |
| Facteur de forme SSD | 2.5" |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 500 Go |

| Puissance | |
|---|---|
| Consommation d 'énergie (en mode veille) | 0,016 W |
| Consommation d'énergie (moyenne) | 1,1 W |
| Consommation électrique (Ecriture) | 1,7 W |
| Consommation électrique (Lecture) | 1,5 W |

| Caractéristiques spéciales | |
|---|---|
| Technologies spécifiques à la marque | SLC Caching |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 34,5 g |
| Hauteur | 7 mm |
| Profondeur | 100,5 mm |
| Largeur | 69,8 mm |

| Conditions environnementales |
|---|

| | |
|---|---|
| Choc durant le fonctionnement | 1500 G |
| Vibrations hors fonctionnement | 4,9 G |
| Vibrations en fonctionnement | 5 G |
| Température hors fonctionnement | -55 - 85 °C |
| Température d'opération | 0 - 70 °C |

## Autres caractéristiques

| | |
|---|---|
| Compliance certificates | RoHS, BSMI, CE, Federal Communications Commission (FCC), KCC, RCM, UL, VCCI |

**LIVRAISON RAPIDE**
dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**
Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**
Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**
Par email ou par téléphone