

SMART Technologies SWC-120UHD Caméra de vidéo-conférence 8,28 MP Noir 3840 x 2160 pixels 30 ips CMOS

Neuf

SMART Technologies SWC-120UHD. Mégapixel: 8,28 MP, Type de capteur: CMOS. Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels, Cadence maximale: 30 ips. point de vue angle (FOV): 138°, Zoom numérique: 10x. Couleur du produit: Noir

EAN : 0628012402904

Réf. : SWC-120UHD

Résolution vidéo maximale: 3840 x 2160 pixels

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Visioconférence** est de **50kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Visioconférence SMART**, dont la référence est **SWC-120UHD**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SMART pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caméra

Exposition automatique	Oui
Balance des blancs	Auto, Manuel
Valeur	2
Rapport signal-sur-bruit	50 dB
point de vue verticale	68°
point de vue horizontale	120°
Longueur focale	1.89 mm
point de vue angle (FOV)	138°
Zoom numérique	10x
Capacité du zoom	Oui
Taille du capteur optique	25,4 / 2,8 mm (1 / 2.8")
Type de capteur	CMOS
Mégapixel	8,28 MP
Type d'appareil photo	Caméra unique

Vidéo

Cadence maximale	30 ips
Résolution vidéo maximale	3840 x 2160 pixels

Design

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Puissance

Tension de fonctionnement	5 V
Courant d'exploitation	0,9 A

Conditions environnementales

Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 90%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-10 - 60 °C
Température d'opération	-10 - 50 °C

Configuration minimale du système

Vitesse minimale du processeur	2,4 GHz
Famille de processeurs minimum	Core 2 Duo
Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui

Système mobile supporté	Android 11.0
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows 10

représentation / réalisation

Cadrage automatique	Oui
---------------------	-----

Données logistiques

Quantité	1 pièce
----------	---------

Certificat

Compliance certificates	REACH, RoHS, UKCA, WEEE
-------------------------	-------------------------

Poids et dimensions

Poids	230 g
Hauteur	38 mm
Profondeur	44 mm
Largeur	195 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	550 g
Hauteur du colis	95 mm
Profondeur du colis	130 mm
Largeur du colis	260 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)