

SMART Technologies RX265-5A tableau blanc interactif 165,1 cm (65") 3840 x 2160 pixels Écran tactile

Neuf

SMART Technologies RX265-5A. Taille de l'écran: 165,1 cm (65"), Luminosité de l'écran: 490 cd/m², Résolution de l'écran: 3840 x 2160 pixels. Système d'exploitation installé: Android, Mémoire utilisateur: 64 Go, Capacité de la RAM: 8 Go. Puissance de haut-parleur: 40 W, Puissance RMS du Subwoofer: 15 W. Norme Wi-Fi: Wi-Fi 6E (802.11ax), LAN Ethernet : taux de transfert des données: 10,100,1000 Mbit/s. Interface: USB / Bluetooth, Connecteur USB: USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C, Délivrance de la puissance USB jusqu'à: 65 W

EAN : 0628012403598
Réf. : RX265

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Affichage dynamique SMART**, dont la référence est **RX265**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec SMART pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Taille de l'objet tactile (min)	2 mm
Temps de réaction du système tactile	4 ms
Nombre de points de contact simultanés	40
Technologie tactile	Plusieurs pressions
Écran tactile	Oui
Taux de d'actualisation maximal	60 Hz
Temps de réponse	8 ms
Format d'image	16:9
Rétroéclairage à LED	Oui
Type HD	4K Ultra HD
Écran antireflet	Oui
Résolution de l'écran	3840 x 2160 pixels
Luminosité de l'écran	490 cd/m²
Taille de l'écran	65"

Système informatique

Type de RAM	DDR4
Capacité de la RAM	8 Go
Mémoire utilisateur	64 Go
Nombre de coeurs de processeurs	8
Intégré dans le processeur	Oui
Version du système d'exploitation	13
Système d'exploitation installé	Android

Audio

Puissance RMS du Subwoofer	15 W
Subwoofer (caisson de basses) intégré	Oui
Puissance de haut-parleur	40 W
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Haut-parleurs intégrés	Oui

Réseau

LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
--	--------------------

Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Oui
Modèle du Bluetooth	5.2
Norme Wi-Fi	Wi-Fi 6E (802.11ax)
Wifi	Oui

Connectivité

Port RS-232	1
Casque connection	3,5 mm
Port de sortie S/PDIF	Oui
Emplacement OPS	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	2
Capacité de puissance USB	Oui
Délivrance de la puissance USB jusqu'à	65 W
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C	Oui
Version HDMI	2.1
Quantité de ports de sortie HDMI	1
Quantité de ports HDMI	5
Quantité de ports USB de type C	3
Connecteur USB	USB Type-A, USB Type-B, USB Type-C
Quantité de Ports USB 2.0	1
Quantité de ports B de type USB 3.2 Gén. 1 (3.1 Gén. 1) du module d'interface	4
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	4
Version HDCP	2.3
HDCP	Oui
Interface	USB / Bluetooth

Ergonomie

Temps moyen entre pannes	42000 h
Norme VESA	600 x 400 mm
Montage VESA	Oui
Couleur du produit	Blanc

représentation / réalisation

Cartes mémoire compatibles	MicroSD (TransFlash)
----------------------------	----------------------

Lecteur de cartes mémoires intégré	Oui
Capteur de proximité	Oui
Capteur de lumière ambiante	Oui

Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	94 W

Configuration minimale du système

Système mobile supporté	Android
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui
Compatibilité Mac	Oui

Conditions environnementales

Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 80%
Température d'opération	5 - 35 °C

Poids et dimensions

Poids	42 kg
Hauteur	954 mm
Profondeur	109 mm
Largeur	1525 mm

Informations sur l'emballage

Quantité	1 pièce
Poids du paquet	49 kg
Hauteur du colis	1170 mm
Profondeur du colis	180 mm
Largeur du colis	1665 mm

Contenu de l'emballage

Télécommande fournie	Oui
Piles fournies	Oui
Effaceur inclus	Oui

Câbles inclus

Secteur, USB Type-A vers USB Type-B, USB Type-C

Longueur du câble USB

1,8 m

Durabilité

Compliance certificates

CB, CE, Federal Communications Commission (FCC), ISED, Directive basse tension (DBT), REACH, RoHS, UKCA, UL, WEEE



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France