

# KYOCERA ECOSYS M4132idn Laser A3 1200 x 1200 DPI 32 ppm

Neuf

Multifonction laser A3 mono pour services et départements: 32 ppm (A4) en 1200 x 1200 dpi, recto verso auto et impression sécurisée. Numérisation couleur 600 dpi via ADF 50 feuilles, 50 ipm avec duplex. Écran tactile 7 pouces. Ethernet Gigabit, AirPrint et Mopria. Volume conseillé 5 000–10 000 pages/mois. Labels EPEAT Silver, Energy Star, Blue Angel.

EAN : 0632983041499

Réf. : 1102P13NLO

Taille de papier de série A ISO maximum: A3

Capacité de sortie totale: 300 feuilles

Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI

Cycle de service (Maximum): 100000 pages par mois

Type de scanner: Scanner à plat et chargeur automatique


Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 6.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  281kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Multifonctions Laser Kyocera**, dont la référence est **1102P13NL0**, a obtenu la note de **6.5/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **281.00kg**. Nous travaillons activement avec Kyocera pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

**Bonne nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **6.5/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une garantie constructeur 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Vitesse d'impression

Fonction d'impression PDF sécurisée	Oui
Fonction d'impression d'affiches	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Impression de code barre	Oui
Option de disposition	2, 4
Fonction de saut de page blanche	Oui
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	5,2 s
Temps de préchauffage	20 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	29 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A3)	17 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	32 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto/Manuel

### Puissance

Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	1,39 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (prêt)	70 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	490 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	490 W
Consommation d'énergie (mode économie)	45 W

Consommation électrique (fonctionnement moyen)	490 W
--	-------

### Contenu de l'emballage

Drivers inclus	Oui
Cordon d'alimentation inclus	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Secteur
Unité d'imagerie incluse	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	3000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	74 kg
Hauteur du colis	911 mm
Profondeur du colis	760 mm
Largeur du colis	760 mm

### Poids et dimensions

Poids	52 kg
Hauteur	688 mm
Profondeur	590 mm
Largeur	590 mm

### Durabilité

Certificats de durabilité	Blue Angel, EPEAT Silver, ENERGY STAR
---------------------------	---------------------------------------

### Certificat

Certification	TÜV/GS, CE
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m
Altitude de non fonctionnement	0,6 - 15000 m

### Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

### Design

Affichage couleur	Oui
Type de commande	Tactile
Écran tactile	Oui
Taille de l'écran	7"
Écran	TFT
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

### Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction de programmation de copie	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	5,2 s
Vitesse d'impression (noir, qualité normale,A3)	17 cpm
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	32 cpm
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Mode de copie duplex	Auto
Copie duplex	Oui

### représentation / réalisation

Niveau de puissance sonore (veille)	34 dB
Niveau de pression sonore (copie)	50 dB
Niveau de pression sonore (impression)	50 dB
Nombre de coeurs de processeurs	2
Fréquence du processeur	1200 MHz
Famille de processeur	ARM Cortex-A9
Intégré dans le processeur	Oui
Cartes mémoire compatibles	SD
Mémoire interne	1000 Mo
Mémoire interne maximale	3000 Mo

### Réseau

Technologies d'impression mobile	Apple AirPrint, Google Cloud Print, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service
Technologie de câblage	10/100/1000Base-T(X)
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10,100,1000 Mbit/s
Ethernet/LAN	Oui
Bluetooth	Non
Paieement sans contact	Non
Wifi	Non

### Connectivité

Connectivité optionnelle	Ethernet, LAN sans fil
Quantité de Ports USB 2.0	3
Port USB	Oui
Impression directe	Oui
Interfaces standards	Ethernet, USB 2.0

### Gestion du papier

Épaisseur de supports (min)	0,11 mm
Poids de support prise en charge en mode recto-verso	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Grammage du support, chargeur automatique de documents	45 - 160 g/m <sup>2</sup>
Poids du support plateau multi fonction	45 - 256 g/m <sup>2</sup>
Poids du support de bac papier	60 - 163 g/m <sup>2</sup>
Personnalisation de la longueur support	148 - 432 mm
Personnalisation de la largeur support	98 - 297 mm

Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Ledger (dimension de support), Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5
ISO, Format Series A (A0...A9)	A3, A4, A5
Types de bac multi-usage	Legal, lettre, Papier ordinaire
Type de support du bac papier	Papier ordinaire
Format d'impression maximale	297 x 432 mm
Taille de papier de série A ISO maximum	A3

### Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	300 feuilles
Capacité maximale d'entrée	1600 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	3
Capacité du chargeur automatique de documents	50 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Type d'alimentation papier	Cassette, Bac à papier
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité de sortie totale	300 feuilles
Capacité d'alimentation totale	500 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	1

### Caractéristiques

Cartouches de remplacement	TK-6115 (15.000 pagina's)
Caractéristiques optionelles	Télécopie
Capacité d'agrafage	50 feuilles
Nombre de polices d'imprimante	101
Langues de la description de page	Microsoft XPS, OpenXPS, PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PostScript 3
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	100000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	5000 - 10000 pages par mois

### Fax

Méthodes de codage fax	JBIG, MH, MMR, MR
Mémoire de fax	700 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Télécopier	Non
Télécopie duplex	Oui

### Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPG, MMR, TIF
Vitesse de numérisation (couleur)	50 ppm
Vitesse du scanner (noir)	50 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, SMB, TWAIN, USB, WIA
Technologie de numérisation	CIS/CCD
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	297 x 420 mm
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui

### Données logistiques

Code du système harmonisé	84433100
---------------------------	----------

### Détails techniques

Compliance certificats	REACH, RoHS
------------------------	-------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)