

KYOCERA ECOSYS MA6000ifx Laser A4 1200 x 1200 DPI 60 ppm

Neuf

KYOCERA ECOSYS MA6000ifx. Technologie d'impression: Laser, Impression: Impression mono, Résolution maximale: 1200 x 1200 DPI. Copier: Copie simple, Résolution max. des copies: 600 x 600 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 600 DPI. Télécopier: Télécopie simple. Fonctions recto verso: Copie, Télécopie, Impression, Numérisation. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir, Blanc

EAN : 0632983079942
Réf. : 110C0V3NL0

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Impression Kyocera**, dont la référence est **110C0V3NL0**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Kyocera pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Vitesse d'impression

Fonction d'impression d'affiches	Oui
Fonction d'impression de page de couverture	Oui
Impression économique	Oui
Impression sécurisée	Oui
Impression de filigrane	Oui
Option de disposition	2, 4, 6, 8, 9, 16, 25
Fonction Impression N en 1	Oui
Délai de copie de la première page (Noir, normal)	4,5 s
Temps de préchauffage	25 s
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter)	43 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter)	60 ppm
Résolution maximale	1200 x 1200 DPI
Impression recto-verso	Oui
Impression	Impression mono
Technologie d'impression	Laser
Mode d'impression recto verso	Auto

Copieur

Fonction ID-Card Copy	Oui
Fonction Copie livre	Non
Fonction de programmation de copie	Oui
Fonction tout en un (N=)	2, 4
Fonction Copie N en 1	Oui
Redimensionnement copie	25 - 400%
Nombre maximum de copies	999 copies
Délai de sortie de la première impression (noir, normal)	6 s
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4)	60 cpm
Taille maximale de la copie	A4
Résolution max. des copies	600 x 600 DPI
Copier	Copie simple
Mode de copie duplex	Auto

Copie duplex	Oui
--------------	-----

Numérisation

Pilotes de scan	TWAIN, WIA
Niveaux de gris	256
Prise en charge des formats de texte	PDF, XPS
Formats d'image supportés	JPEG, TIFF
Vitesse de numérisation recto verso (noir)	120 ppm
Vitesse de numérisation recto verso (couleur)	80 ppm
Vitesse de numérisation (couleur)	40 ppm
Vitesse du scanner (noir)	60 ppm
Numériser vers	E-mail, FTP, Télécopie, Image, PC, Impression, SMB, TWAIN, USB, WIA
Technologie de numérisation	CIS/CCD
Type de scanner	Scanner à plat et chargeur automatique
Zone de scan maximale	210 x 297 mm
Résolution de numérisation maximale	600 x 600 DPI
Résolution d'analyse optique (ADF)	600 x 600 DPI
Résolution d'analyse optique (couleur)	300 x 300 pixels par pouce
Résolution d'analyse optique (noir)	600 x 600 pixels par pouce
Résolution de numérisation optique	600 x 600 DPI
Numérisation	Numérisation couleur
Mode de balayage duplex	Auto
Numérisation recto verso	Oui

Fax

Envoi différé de fax	Oui
Transfert de télécopie pris en charge	Oui
Numérotation rapide	Oui
Rappel automatique	Oui
Mémoire de fax	256 pages
Vitesse du modem	33,6 Kbit/s
Vitesse de transmission de fax	3 sec/page
Résolution de télécopie (noir)	400 x 400 DPI
Télécopier	Télécopie simple
Télécopie duplex	Oui

Caractéristiques

Cartouches de remplacement	TK-3440
Pays d'origine	Viêt Nam
Multi-tâches tout-en-un	Oui
Polices d'imprimante	Bitmap
Langues de la description de page	PCL 5e, PCL 6, PCL XL, PDF 1.4
Couleurs d'impression	Noir
Nombre de cartouches d'impression	1
Expéditeur numérique	Oui
Fonctions recto verso	Copie, Télécopie, Impression, Numérisation
Cycle de service (Maximum)	300000 pages par mois
Cycle de service (conseillé)	10000 - 30000 pages par mois

Capacité d'entrée et de sortie

Capacité maximale de sortie	500 feuilles
Capacité maximale d'entrée	2600 feuilles
Nombre maximum de bacs d'alimentation	6
Capacité du chargeur automatique de documents	100 feuilles
Alimentation automatique de document (ADF)	Oui
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Bac multifonctions	Oui
Capacité d'entrée du bac à papier 1	500 feuilles
Capacité de sortie totale	500 feuilles
Capacité d'alimentation totale	600 feuilles
Nombre total de bacs d'alimentation	2

Gestion du papier

Poids du support plateau multi fonction	60 - 220 g/m²
Poids du support de bac papier	60 - 120 g/m²
Personnalisation de la largeur support	70 - 216 mm
Personnalisation de la longueur support	140 - 356 mm
Tailles du support d'impression non-ISO	Folio, Letter
ISO, Formats Series-B (B0...B9)	B5, B6
ISO, Format Series A (A0...A9)	A4, A5, A6
Type de support du bac papier	Bannière, Étiquettes, En-tête, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier épais, Papier fin

Format d'impression maximale 216 x 356 mm

Taille de papier de série A ISO maximum A4

Connectivité

Connectivité optionnelle Ethernet, LAN sans fil

Quantité de Ports USB 2.0 1

Port USB Oui

Impression directe Oui

Réseau

Technologies d'impression mobile Apple AirPrint, Kyocera Mobile Print, Mopria Print Service

Algorithme de sécurité soutenu HTTPS, IPSec, SNMPv3, TLS

Technologie de câblage 10/100/1000Base-T(X)

LAN Ethernet : taux de transfert des données 10,100,1000 Mbit/s

Ethernet/LAN Oui

Wifi Non

représentation / réalisation

Niveau de pression sonore (veille) 33 dB

Niveau de pression sonore (copie) 58 dB

Niveau de pression sonore (impression duplex) 58 dB

Niveau de pression sonore (impression) 58 dB

Année de lancement 2023

Fréquence du processeur 1400 MHz

Nombre de coeurs de processeurs 2

Modèle de processeur A53

Famille de processeur ARM Cortex

Intégré dans le processeur Oui

Cartes mémoire compatibles SD

Mémoire interne 1500 Mo

Lecteur de cartes mémoires intégré Non

Emplacements mémoire 1

Mémoire interne maximale 3500 Mo

Design

Affichage couleur Oui

Type de commande Tactile

Taille de l'écran	7"
Écran	LCD
Écran intégré	Oui
position de marché	Professionnel
Couleur du produit	Noir, Blanc

Puissance

Tension d'entrée AC	220 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50/60 Hz
Energy Star, consommation électrique typique (TEC)	0,84 kWh/semaine
Consommation électrique (arrêt)	0,1 W
Consommation d'énergie (en mode veille)	0,5 W
Consommation d'énergie (mode veille)	38 W
Consommation d'énergie (prêt)	57,9 W
Consommation électrique moyenne en mode Copie	740,8 W
Consommation électrique moyenne en mode Impression	742 W
Consommation (max)	1309 W

Configuration minimale du système

Prise en charge du système d'exploitation Linux	Oui
Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Prise en charge du système d'exploitation Windows	Oui

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	15 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 40 °C
Température d'opération	10 - 32,5 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	10 - 90%
Altitude de fonctionnement	0 - 3500 m

Durabilité

Certificats de durabilité

Blue Angel, ENERGY STAR, EPEAT Gold

Poids et dimensions

Poids	25,2 kg
Hauteur	610 mm
Profondeur	495 mm
Largeur	480 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	32 kg
Hauteur du colis	730 mm
Profondeur du colis	570 mm
Largeur du colis	633 mm

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Secteur
Unité d'imagerie incluse	Oui
Capacité de la cartouche incluse (noir)	11000 pages
Cartouche(s) incluse(s)	Oui

Détails techniques

Compliance certificates

CE, GS mark, REACH, RoHS, cTUVus, WEEE

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**[Voir nos conditions](#)
(CGV)**PAIEMENT SÉCURISÉ**Chorus, CB, virement,
chèque**SAV RÉACTIF**Par [email](#) ou par
[téléphone](#)**Informations et contact**www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr**hello RSE**
ACHAT PRO RESPONSABLE**hello RSE**
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France