

8 Ordinateur(s) - 47 cm (18,5") LED - UXGA - 1600 x 1200 - 16:9Port PS / 2USBVGA - Clavier - Pavé ta

Neuf

Vertiv Avocent 8 Ordinateur(s) - 47 cm (18,5") LED - UXGA - 1600 x 1200 - 16:9Port PS / 2USBVGA - Clavier - Pavé tactile - 120 V AC, 230 V AC Input Voltage - 1U Haut - PC. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Résolution de l'écran: 1366 x 768 pixels, Écran: LED LCD. Interface: USB, Port clavier: USB, Port vidéo: VGA. Language du clavier: Français, Disposition des touches du clavier: AZERTY. Certification: UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC\FCC Class A. Type d'alimentation d'énergie: AC, Consommation électrique typique: 17 W, Consommation d'énergie (mode veille): 0,5 W

EAN : 0636430084435
Réf. : LRA185KMM8D-204
Port vidéo: VGA
Interface: USB

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Switchs et Hubs Vertiv**, dont la référence est **LRA185KMM8D-204**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Luminosité de l'écran	250 cd/m ²
Taux de contraste	1000:1
Taille visualisable horizontale	41 cm
Taille visualisable verticale	23 cm
Angle de vision horizontal	170°
Angle de vision vertical	160°
Taille visualisable diagonale	47 cm
Affichage à l'écran (OSD)	Oui
Pas de pixel	300 x 300 mm
Format d'image	1:1, 16:9
Nombre de langues OSD	7
Écran	LED LCD
Résolution de l'écran	1366 x 768 pixels
Taille de l'écran	19"
Type d'écran	TFT

Détails techniques

Capacité du rack	1U
Humidité relative	10 - 80%
Voyants	Oui
Touches	Auto, Menu
Bouton marche/arrêt intégré	Oui
Nombre d'ordinateurs contrôlés	8
Afficher connexion	Oui
Grille de montage	Oui
Température d'opération	0 - 50 °F
Plug and Play	Oui
Résolution maximale	1600 x 1200 pixels
Commutateur KVM quantité de Ports	8
Built-in Commutateur KVM	Oui
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%
Couleur du produit	Noir
Taille (impériale)	19"
Hauteur (en Rack Units)	1

Matériel Plastique, Acier

Connectivité

Quantité de ports de type A USB 2,0	2
Interface	USB
Port clavier	USB
Port vidéo	VGA

Clavier

Nombre de touches du clavier	103
Touchpad intégré	Oui
Langage du clavier	Français
Disposition des touches du clavier	AZERTY

Certificat

Certification	UL, CE, CCC, BSMI, C-Tick, EAC, VCCI, KCC\nFCC Class A
---------------	--

Puissance

Courant de sortie	3,3 A
Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Tension sortie de l'adaptateur secteur	12 V
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	90 - 264 V
Consommation d'énergie (mode veille)	0,5 W
Consommation électrique typique	17 W
Type d'alimentation d'énergie	AC

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 50 °C
Température hors fonctionnement	-20 - 70 °C

Poids et dimensions

Profondeur de montage (max)	90,9 cm
Profondeur de montage (min)	70,6 cm
Poids	9,98 kg
Profondeur	533,4 mm
Hauteur	44,5 mm
Largeur	482,6 mm

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	749,3 x 584,2 x 216 mm
Poids du paquet	15,4 kg

Contenu de l'emballage

Type d'emballage	Boîte
Adaptateur secteur fourni	Oui
Kit de montage en rack	Oui
Guide d'installation rapide	Oui
crochets d'élévation inclus	Oui
Câbles inclus	KVM



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)