

Vertiv SC940DPH-400 commutateur écran, clavier et souris Noir

Neuf

Vertiv SC940DPH-400. Port clavier: USB, Port souris: USB, Port vidéo: HDMI/DisplayPort. Type HD: 4K Ultra HD, Résolution maximale: 3840 x 2160 pixels, Largeur de bande vidéo: 60 Hz. Couleur du produit: Noir, Voyants: Statut, Certification: FCC class A, CE, TUV US, TUV Canada, RCM, VCCI. Source d'alimentation: Secteur, Tension d'entrée: 100 - 240 V, Courant d'entrée: 2.5 A. Largeur: 348 mm, Profondeur: 127 mm, Hauteur: 56 mm

EAN : 0636430089614
Réf. : SC940DPH-400

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Vertiv**, dont la référence est **SC940DPH-400**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Vertiv pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Sortie de casque	1
Quantité de ports USB 2.0 de type A	2
Quantité de ports DisplayPorts de la console	2
Ports de console	Casque de 3,5 mm, DisplayPort, HDMI, USB A
Quantité d'interface DisplayPorts	2
Port vidéo	HDMI/DisplayPort
Port souris	USB
Port clavier	USB

représentation / réalisation

Largeur de bande vidéo	60 Hz
Résolution maximale	3840 x 2160 pixels
Type HD	4K Ultra HD

Design

Certification	FCC class A, CE, TUV US, TUV Canada, RCM, VCCI
Voyants	Statut
Couleur du produit	Noir
Grille de montage	Non

Écran

Écran intégré	Non
---------------	-----

Puissance

Adaptateur d'alimentation externe	Oui
Courant d'entrée	2.5 A
Source d'alimentation	Secteur
Tension d'entrée	100 - 240 V

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 80%
Température hors fonctionnement	-20 - 60 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	3,7 kg
Hauteur	56 mm
Profondeur	127 mm
Largeur	348 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)