

Micron 7500 MAX 3,2 To U.3 PCI Express 4.0 NVMe 3D TLC NAND

SSD NVMe U.3 pour serveurs et stations de travail, 3,2 To pour les applications exigeant des accès rapides. Interface PCIe 4.0 x4, NVMe 2.0b, mémoire 3D TLC NAND. Débits de 6800 Mo/s en lecture et 5300 Mo/s en écriture, latences de 70 µs/15 µs. Hot-plug, S.M.A.R.T. et sécurité TCG Enterprise pour faciliter l'intégration et le suivi au quotidien.

EAN : 0649528941152
Réf. : MTFDKCC3T2TGQ-1BK1DABYYR
Capacité du Solid State Drive (SSD): 3,2 To
Interface: PCI Express 4.0
Facteur de forme SSD: U.3
Vitesse de lecture: 6800 Mo/s
Vitesse d'écriture: 5300 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Micron**, dont la référence est **MTFDKCC3T2TGQ-1BK1DABYYR**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Micron pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

| | |
|---|----------------------------|
| Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug) | Oui |
| Support S.M.A.R.T. | Oui |
| Flux de données d'interface PCI Express | x4 |
| Latence en écriture | 15 µs |
| Latence en lecture | 70 µs |
| Écriture aléatoire (4KB) | 390 IOPS |
| Lecture aléatoire (4KB) | 1100 IOPS |
| Vitesse d'écriture | 5300 Mo/s |
| Vitesse de lecture | 6800 Mo/s |
| composant pour | Serveur/Station de travail |
| Type de mémoire | 3D TLC NAND |
| NVMe | Oui |
| Interface | PCI Express 4.0 |
| Facteur de forme SSD | U.3 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 3,2 To |
| Algorithme de sécurité soutenu | TCG Enterprise |
| Version NVMe | 2.0b |

Poids et dimensions

| | |
|------------|----------|
| Poids | 200 g |
| Hauteur | 15 mm |
| Profondeur | 100,5 mm |
| Largeur | 70,1 mm |

Conditions environnementales

| | |
|-------------------------|-----------|
| Température d'opération | 0 - 70 °C |
|-------------------------|-----------|



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)