

## Supermicro AOC-SGP-I4 carte réseau Interne Ethernet 1000 Mbit/s

Neuf

Supermicro AOC-SGP-I4. Interne. Technologie de connectivité: Avec fil, Interface de l'hôte: PCI Express, Interface: Ethernet. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s. Couleur du produit: Argent

**EAN :** 0672042106226

**Réf. :** AOC-SGP-I4

**Interface:** Ethernet

**composant pour:** PC

**Débit de transfert des données maximum:** 1000 Mbit/s

**Interface de l'hôte:** PCI Express

**Technologie de connectivité:** Avec fil

Plus d'infos



### Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Réseau Supermicro**, dont la référence est **AOC-SGP-I4**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Supermicro pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Connectivité

|                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| Facteur de forme de la carte PCI    | Hauteur totale (profil bas) |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2                           |
| Interface                           | Ethernet                    |
| Interface de l'hôte                 | PCI Express                 |
| Technologie de connectivité         | Avec fil                    |

### Réseau

|                                              |                                                                                            |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles réseau pris en charge             | TCP/UDP, IPv4, IPv6                                                                        |
| Support de trames étendues (Jumbo Frames)    | Oui                                                                                        |
| Auto MDIX IEEE                               | Oui                                                                                        |
| Technologie de câblage                       | 10/100/1000BaseT(X)                                                                        |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s                                                                         |
| Ethernet/LAN                                 | Oui                                                                                        |
| Standards réseau                             | IEEE 802.1Q, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |
| Débit de transfert des données maximum       | 1000 Mbit/s                                                                                |

### Design

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Voyants            | LAN    |
| Interne            | Oui    |
| Couleur du produit | Argent |
| composant pour     | PC     |

### Puissance

|                                 |     |
|---------------------------------|-----|
| Consommation électrique typique | 5 W |
|---------------------------------|-----|

### Configuration minimale du système

|                                                   |                                                                                |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Prise en charge du système d'exploitation Mac     | Oui                                                                            |
| Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Premium, Windows 8, Windows Vista Home Premium, Windows XP Home |
| Connexion Internet                                | Oui                                                                            |

### Conditions environnementales

|                                 |             |
|---------------------------------|-------------|
| Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
| Température d'opération         | 0 - 55 °C   |

## Poids et dimensions

|            |         |
|------------|---------|
| Hauteur    | 63,5 mm |
| Profondeur | 99,1 mm |

## Détails techniques

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Compliance certificates | RoHS |
|-------------------------|------|

## Autres caractéristiques

|                                                                      |                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Logiciels fournis                                                    | - RedHat EL 5.5, 6.0; SuSe SLES 10 SP3, 11 SP1 - FreeBSD 8.0 - VMware ESX 4.0, 4.1, 5.0<br>- Xen |
| Raccordements sans fil                                               | Non                                                                                              |
| Intel® files d'attente virtuelles périphériques de la machine (VMDq) | Oui                                                                                              |
| Sur puce QoS et de gestion du trafic                                 | Oui                                                                                              |
| Recevez Side Scaling (RSS)                                           | Oui                                                                                              |
| Assistance contrôle des flux                                         | Oui                                                                                              |
| Raccordement au PC                                                   | Oui                                                                                              |



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

## Informations et contact

[www.helloRSE.fr](http://www.helloRSE.fr)  
05 47 74 39 00  
[contact@helloRSE.fr](mailto:contact@helloRSE.fr)



**hello RSE**  
ACHAT PRO RESPONSABLE

**hello RSE**  
11 Cr du 30 Juillet  
33000 Bordeaux  
France