

SuperChassis 216BE1C4-R1K23LPB

Neuf

Supermicro SuperChassis 216BE1C4-R1K23LPB. Format: Rack, Type: Serveur, Couleur du produit: Noir. Alimentation d'énergie: 1200 W, Tension d'entrée AC: 100 - 240 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Tailles de disques durs supportées: 2.5". Largeur: 437 mm, Profondeur: 630 mm, Hauteur: 89 mm. Largeur du colis: 655 mm, Profondeur du colis: 960 mm, Hauteur du colis: 257 mm

EAN : 0672042269075

Réf. : CSE-216BE1C4-R1K23LPB

Format: Rack

Bloc d'alimentation inclus: Oui

Facteur de forme de carte mère supporté: ATX, EATX

Entrée audio: Non

Sortie audio: Non

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Boitier Supermicro**, dont la référence est **CSE-216BE1C4-R1K23LPB**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Supermicro pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Certification	BSMI CCC CE/EMC FCC class A UL/CB UL/CUL
Voyants	Échec ventilateur, HDD, LAN, Énergie
Bouton de réinitialisation	Oui
Bouton Marche/Arrêt	Oui
Vitre latérale	Non
Capacité du rack	2U
Grille de montage	Oui
Nombre de slots d'extension	7
Nombre de baies 2,5 "	24
Facteur de forme de carte mère supporté	ATX, EATX
Couleur du produit	Noir
Type	Serveur
Format	Rack

Alimentation Electrique

Certification 80 PLUS	80 PLUS Titanium
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Nombre d'alimentations d'énergie	1
Alimentation d'énergie	1200 W
Bloc d'alimentation inclus	Oui

Connectivité

Sortie audio	Non
Entrée audio	Non

Support de stockage

Tailles de disques durs supportées	2.5"
------------------------------------	------

Conditions environnementales

Température d'opération	5 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%

Poids et dimensions

Dimensions de l'alimentation (l x L x h)	76 x 336 x 40 mm
Hauteur	89 mm
Profondeur	630 mm
Largeur	437 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	24 kg
Hauteur du colis	257 mm
Profondeur du colis	960 mm
Largeur du colis	655 mm

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Fonds de panier soutenir	Oui
--------------------------	-----



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)