

Supermicro MBD-H13SSL-N-O carte mère Socket SP5 ATX

Neuf

Supermicro MBD-H13SSL-N-O. Fabricant de processeur: AMD, Socket de processeur (réceptacle de processeur): Socket SP5, Processeurs compatibles: AMD EPYC 9004. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 3 To, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA III, M.2, Types de lecteurs de stockage pris en charge: HDD & SSD. Type d'interface Ethernet: Gigabit Ethernet, Contrôleur de réseau local (LAN): Broadcom BCM5720. composant pour: Serveur, Élément de forme de carte mère: ATX, famille de composant de produits: AMD

EAN : 0672042516339

Réf. : MBD-H13SSL-N-O

Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM

Élément de forme de carte mère: ATX

Mémoire interne maximale: 3 To

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: SATA ...

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Supermicro**, dont la référence est **MBD-H13SSL-N-O**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Supermicro pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Prise en charge des douilles du processeur	Socket SP5
Processeurs compatibles	AMD EPYC 9004
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	Socket SP5
Fabricant de processeur	AMD

Mémoire

Mémoire interne maximale	3 To
Pris en charge les capacités du module de mémoire	16GB, 24GB, 32GB, 48GB, 64GB, 128GB
Vitesse d'horloge de la mémoire prise en charge (max)	4800 MHz
ECC compatibility	ECC
Mémoire de tension	1.1 V
Type de support (slot)	DIMM
Nombre de logements pour mémoire	12
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM

Contrôleur de stockage

Nombre de disque dur supporté	8
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	SATA III, M.2
Types de lecteurs de stockage pris en charge	HDD & SSD

I/O interne

Connecteur TPM	Oui
Nombre de connecteur pour le ventilateur du boîtier	6
Nombre de connecteurs SATA III	8
connecteurs USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	2

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Quantité de ports COM	1
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port IPMI LAN (RJ-45)	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1

Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	6
---	---

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom BCM5720
Type d'interface Ethernet	Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

famille de composant de produits	AMD
Élément de forme de carte mère	ATX
composant pour	Serveur

Connecteurs d'extension

Emplacements PCI Express x16 (Gén. 5.x)	3
PCI Express x8 emplacements	2

BIOS

Version du BIOS de gestion du système (SMBIOS)	3.5
Version ACPI	6.4
Capacité de mémoire du BIOS	32 Mbit
Type de BIOS	AMI

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Profondeur	256,5 mm
Largeur	304,8 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)