

Supermicro MBD-X13DEI-T Intel C741 LGA 4677 (Socket E) ATX étendu

Neuf

Supermicro MBD-X13DEI-T. Fabricant de processeur: Intel, Socket de processeur (réceptacle de processeur): LGA 4677 (Socket E), Processeurs compatibles: Intel® Xeon®. Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM, Mémoire interne maximale: 4 To, Type de support (slot): DIMM. Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PCI Express 5.0, SATA III, Niveaux RAID: 0, 1, 5, 10. Contrôleur de réseau local (LAN): Broadcom 5720. composant pour: Serveur, Elément de forme de carte mère: ATX étendu, famille de composant de produits: Intel

EAN : 0672042518005

Réf. : X13DEI-T-B

Types de mémoire pris en charge: DDR5-SDRAM

Elément de forme de carte mère: ATX étendu

Mémoire interne maximale: 4 To

Carte mère chipset: Intel C741

Interfaces de lecteur de stockage prises en charge: M.2, PC.

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Carte mère Supermicro**, dont la référence est **X13DEI-T-B**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Supermicro pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Processeur

Nombre de coeurs de processeurs	64
Processeurs compatibles	Intel Xeon
Socket de processeur (réceptacle de processeur)	LGA 4677 (Socket E)
Fabricant de processeur	Intel

Mémoire

Mémoire interne maximale	4 To
Prise en charge de la mémoire vitesse d'horloge	4000,4400,4800,5200,5600 MHz
ECC compatibility	ECC
Mémoire de tension	1.1 V
Type de support (slot)	DIMM
Nombre de logements pour mémoire	16
Types de mémoire pris en charge	DDR5-SDRAM

Contrôleur de stockage

Niveaux RAID	0, 1, 5, 10
Support RAID	Oui
Interfaces de lecteur de stockage prises en charge	M.2, PCI Express 5.0, SATA III

I/O interne

Connecteur TPM	Oui
Nombre de connecteurs SATA III	10

Panneau arrière des ports I/O (Entrée/sortie)

Nombre de ports série	2
Nombre de ports VGA (D-Sub)	1
Port IPMI LAN (RJ-45)	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)	3

Réseau

Contrôleur de réseau local (LAN)	Broadcom 5720
Ethernet/LAN	Oui

Caractéristiques

famille de composant de produits	Intel
Elément de forme de carte mère	ATX étendu
composant pour	Serveur
Carte mère chipset	Intel C741

BIOS

Version ACPI	6.4
Capacité de mémoire du BIOS	32 Mbit
Type de BIOS	UEFI AMI

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	8 - 90%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température d'opération	10 - 35 °C
Température hors fonctionnement	-40 - 70 °C

Poids et dimensions

Profondeur	331,5 mm
Largeur	307,4 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France