

## Ergotron MXV Series 45-505-224 support d'écran plat pour bureau 86,4 cm (34") Mur Noir

Neuf

Ergotron MXV Series 45-505-224. Montage: Vis, Capacité de charge maximale: 9,1 kg, Taille minimale de l'écran: 50,8 cm (20"), Taille maximale de l'écran: 86,4 cm (34"), Compatibilité interface de montage (min): 75 x 75 mm, Compatibilité interface de montage (max): 100 x 100 mm. Réglage de la hauteur, Angle d'inclinaison: -90 - 90°. Couleur du produit: Noir

EAN : 0698833076189

Réf. : 45-505-224

Capacité de charge maximale: 9,1 kg

Nombre d'affichages pris en charge: 1

Taille minimale de l'écran: 20"

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.0/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Support Fixe & Mobile** est de **565kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Support Fixe & Mobile Ergotron**, dont la référence est **45-505-224**, a obtenu la note de **2.0/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Ergotron pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Montage

|  |                      |
|--|----------------------|
| Norme VESA                               | 75 x 75,100 x 100 mm |
| Compatibilité interface de montage (max) | 100 x 100 mm         |
| Compatibilité interface de montage (min) | 75 x 75 mm           |
| Type de montage                          | Mur                  |
| Adapté à la TV                           | Oui                  |
| Montage                                  | Vis                  |
| Taille maximale de l'écran               | 34"                  |
| Nombre d'affichages pris en charge       | 1                    |
| Taille minimale de l'écran               | 20"                  |
| Capacité de charge maximale              | 9,1 kg               |

### Ergonomie

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Anti-collision               | Oui        |
| Bouton marche/arrêt intégré  | Non        |
| Voyant d'illumination        | Non        |
| Gestion optimisée des câbles | Oui        |
| Panoramique                  | 0 - 360°   |
| Angle de rotation            | 360°       |
| Pivotant                     | Oui        |
| Angle d'inclinaison          | -90 - 90°  |
| Ajustement de l'inclinaison  | Oui        |
| Profondeur réglable          | Oui        |
| Réglage de la hauteur        | 0 - 330 mm |
| Type d'ajustement en hauteur | Manuel     |
| Réglage de la hauteur        | Oui        |

### Design

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Installation facile       | Oui   |
| Mise en page              | Paysage/portrait  |
| Couleur du produit        | Noir  |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Aluminium, Acier |

### Connectivité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Concentrateur USB intégré | Non |
|---------------------------|-----|

## Poids et dimensions

Poids 2,2 kg

## Informations sur l'emballage

|                     |         |
|---------------------|---------|
| Type d'emballage    | Boîte   |
| Poids du paquet     | 3,8 kg  |
| Hauteur du colis    | 160 mm  |
| Profondeur du colis | 238 mm  |
| Largeur du colis    | 875 mm  |
| Quantité            | 1 pièce |

## Contenu de l'emballage

|                      |     |
|----------------------|-----|
| Manuel d'utilisation | Oui |
| Kit de montage       | Oui |
| Montage VESA inclus  | Oui |

## Durabilité

|                            |               |
|----------------------------|---------------|
| Conformité à la durabilité | Oui           |
| Certificats de durabilité  | BIFMA 2 level |

## Autres caractéristiques

Période de garantie 10 année(s)

## Données logistiques

Quantité de commande minimum 1 pièce



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)