Trendnet TI-MGBSX module émetteur-récepteur de réseau Fibre optique 1250 Mbit/s SFP 850 nm

Neuf

Trendnet TI-MGBSX. Type d'émetteur-récepteur SFP: Fibre optique, Débit de transfert des données maximum: 1250 Mbit/s, Type d'interface: SFP. Couleur du produit: Gris, Matériau du boîtier/corps: Métal. Consommation électrique typique: 1 W. Certification: MSA FCC CE. Largeur: 13 mm, Profondeur: 57 mm, Hauteur: 8,5 mm

EAN : 0710931161045
Réf. : TI-MGBSX

Plus d'infos

Éco-indice

Empreinte carbone N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi Trendnet**, dont la référence est **TI-MGBSX**, a obtenu la note de /**10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Trendnet pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

représentation / réalisation	
Ports Fibre Channel	1
Système recto-verso	Complète
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3z
Longueur d'onde	850 nm
Distance de transfert maximale	550 m
Standard d’émetteur/récepteur SFP	SX
Connecteur de fibre optique	LC
Compatible fibre multimodules (FMM)	Oui
Type d'interface	SFP
Débit de transfert des données maximum	1250 Mbit/s
Type d'émetteur-récepteur SFP	Fibre optique

Caractéristiques	
Prise en charge du branchement à chaud (Hot-Plug)	Oui
Matériau du boîtier/corps	Métal
Couleur du produit	Gris

Puissance	
Consommation électrique typique	1 W

Certificat	
Certification	MSA FCC CE

Conditions environnementales	
Température d'opération	-40 - 85 °C

Poids et dimensions	
Poids	17 g
Hauteur	8,5 mm
Profondeur	57 mm
Largeur	13 mm

Contenu de l'emballage	
Quantité	1 pièce

Autres caractéristiques

Sensibilité RX	-20 dB

Données logistiques

Code du système harmonisé	85369010

LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS

Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF

Par email ou par téléphone