

Trendnet TI-UF11SFP convertisseur de support réseau Interne 1000 Mbit/s Noir

Neuf

Trendnet TI-UF11SFP. Débit de transfert des données maximum: 1000 Mbit/s, Standards réseau: IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE..., Type d'interface Ethernet: 10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet. Distance de transfert maximale: 4000 m, Taille du buffer: 1000 Ko, Temps moyen entre pannes: 510,304 h. Couleur du produit: Noir, Matériau du boîtier/corps: Aluminium, Code (IP) Internationale Protection: IP30. Connecteur de fibre optique: SFP, Technologie de connectivité: Avec fil. Tension d'entrée: 48 - 56 V,

EAN : 0710931161205
Réf. : TI-UF11SFP

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Wifi Trendnet**, dont la référence est **TI-UF11SFP**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Trendnet pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Réseau

Système recto-verso	Complète, Demi
Négociation automatique	Oui
Trames géantes	9
Support de trames étendues (Jumbo Frames)	Oui
LAN Ethernet : taux de transfert des données	10 Mbit/s
Type d'interface Ethernet	10 Gigabit Ethernet, Fast Ethernet, Gigabit Ethernet
Standards réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bt, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Débit de transfert des données maximum	1000 Mbit/s

représentation / réalisation

Temps moyen entre pannes	510,304 h
Taille du buffer	1000 Ko
Distance de transfert maximale	4000 m

Caractéristiques

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Matériau du boîtier/corps	Aluminium
Code (IP) Internationale Protection	IP30
Montage des rails DIN	Oui
Interne	Oui

Connectivité

Entrée DC	Oui
Power over Ethernet (PoE) Nombre de ports	1
Connecteur de fibre optique	SFP
Technologie de connectivité	Avec fil

Puissance

Budget Total Power over Ethernet (PoE)	60 W
Connexion Ethernet, supportant l'alimentation via ce port (PoE)	Oui
Consommation (max)	72 W

Tension d'entrée 48 - 56 V

Poids et dimensions

Poids	153 g
Hauteur	32 mm
Profondeur	81,5 mm
Largeur	103,5 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	-40 - 75 °C

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
-----------------------------	-----

Certificat

Certification	FCC, CE, Shock (IEC 60068-2-27), Freefall (IEC 60068-2-32), Vibration (IEC 60068-2-6), EN60950-1 (LVD)
---------------	--

Données logistiques

Code du système harmonisé	85176990
---------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)