

Western Digital Blue 3D 500 Go 2.5" Série ATA

Neuf

III

SSD 2,5" SATA pour mise à niveau PC/portable, 500 Go en NAND 3D pour un stockage réactif. Débits séquentiels jusqu'à 560/530 Mo/s, 95k/84k IOPS, interface SATA III 6 Gbit/s. Facteur de forme 2,5" (7 mm). Endurance TBW 200, MTBF 1,75 M h, résistance aux chocs 1500 G. Consommation 2,05 W en lecture, 3,35 W en écriture. Garantie 60 mois.

EAN : 0718037856308

Réf. : WDS500G2B0A

Capacité du Solid State Drive (SSD): 500 Go

Interface: Série ATA III

Facteur de forme SSD: 2.5"

Vitesse de lecture: 560 Mo/s

Vitesse d'écriture: 530 Mo/s

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Disque dur SSD Western Digital**, dont la référence est **WDS500G2B0A**, a obtenu la note de **2.1/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Western Digital pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 5 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

- | | | | |
|--|---|---|--|
| 01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME) | 02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez ! | 03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé | 04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous ! |
|--|---|---|--|

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Certification	FCC, UL, TUV, KC, BSMI, VCCI, Morocco
Classe TBW	200
Temps moyen entre pannes	1750000 h
Écriture aléatoire (4KB)	84000 IOPS
Lecture aléatoire (4KB)	95000 IOPS
Vitesse d'écriture	530 Mo/s
Vitesse de lecture	560 Mo/s
Taux de transfert des données	6 Gbit/s
composant pour	PC/ordinateur portable
Interface	Série ATA III
Facteur de forme SSD	2.5"
Capacité du Solid State Drive (SSD)	500 Go

Puissance

Consommation électrique (Ecriture)	3,35 W
Consommation électrique (Lecture)	2,05 W

Poids et dimensions

Poids	37,4 g
Hauteur	7 mm
Profondeur	100,2 mm
Largeur	69,8 mm

Conditions environnementales

Choc durant le fonctionnement	1500 G
Vibrations hors fonctionnement	4,9 G
Vibrations en fonctionnement	5 G
Température hors fonctionnement	-55 - 85 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Autres caractéristiques

Couleur du produit	Noir
--------------------	------

Données logistiques

Code du système harmonisé	84717070
---------------------------	----------

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	20 mm
Profondeur du colis	125 mm
Largeur du colis	100 mm
Poids du paquet	85 g



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)