

## Rack PDU, Basic, 1U, 20A, 120V

Neuf

APC Rack PDU, Basic, 1U, 20A, 120V. Couleur du produit: Noir. Type de connexion d'entrée: NEMA 5-20P, Connexions de sortie: 10x NEMA 5-20R. Longueur de câble: 3,66 m. Tension nominale à l'entrée: 120 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension nominale de sortie: 120 V. Certification: cUL Recognized, CSA, UL 1363, UL Recognized, RoHS

EAN : 0731304203889  
Réf. : AP9563


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels   
ROHS  
COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire APC**, dont la référence est **AP9563**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Couleur du produit Noir

### Connectivité

Connexions de sortie 10x NEMA 5-20R

Type de connexion d'entrée NEMA 5-20P

### Caractéristiques

Longueur de câble 3,66 m

### Puissance

Utilisation maximale de courant par phase 20 A

Courant d'entrée maximum par phase 20 A

Capacité d'alimentation/charge 2400 VA

Tension nominale de sortie 120 V

Fréquence d'entrée AC 50 - 60 Hz

Tension nominale à l'entrée 120 V

### Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH) 447 x 57 x 44 mm

Poids 2,5 kg

Hauteur 44 mm

Profondeur 57 mm

Largeur 447 mm

### Conditions environnementales

Température hors fonctionnement -25 - 65 °C

Température d'opération -5 - 45 °C

### Certificat

Certification cUL Recognized, CSA, UL 1363, UL Recognized, RoHS



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)