

## APC Basic Rack PDU unité de distribution d'énergie 0U Beige

APC Basic Rack PDU. Capacité du rack: 0U, Couleur du produit: Beige. Type de connexion d'entrée: NEMA 5-15P, Connexions de sortie: 14 x NEMA 5-15R. Longueur de câble: 3,6 m. Tension nominale à l'entrée: 120 V, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz, Tension nominale de sortie: 120 V. Certification: cUL/CSA/ETI/UL 1363

EAN : 0731304207061  
Réf. : AP9567


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  55kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire APC**, dont la référence est **AP9567**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **55.22kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

Couleur du produit	Beige
Capacité du rack	0U

### Connectivité

Connexions de sortie	14 x NEMA 5-15R
Type de connexion d'entrée	NEMA 5-15P

### Caractéristiques

Longueur de câble	3,6 m
-------------------	-------

### Puissance

Utilisation maximale de courant par phase	15 A
Capacité d'alimentation/charge	1800 VA
Tension de sortie	120 V
Tension nominale de sortie	120 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	120 V

### Poids et dimensions

Poids (impérial)	2,18 kg (4.8 kg)
Dimensions (LxPxH)	44 x 44 x 610 mm
Poids	2,18 kg
Hauteur	610 mm
Profondeur	44 mm
Largeur	44 mm

### Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	178 x 152 x 648 mm
Poids du paquet	2,91 kg
Hauteur du colis	648 mm
Profondeur du colis	152 mm
Largeur du colis	178 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%

Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

### Détails techniques

### Certificat

Certification	cUL/CSA/ETI/UL 1363
---------------	---------------------

### Données logistiques

Empreinte carbone totale	55,22
--------------------------	-------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)