

APC NetShelter - Basic Rack PDU - 1U - 16A - 208/230V - (12)C13

APC NetShelter - Basic Rack PDU - 1U - 16A - 208/230V - (12)C13.
Types de PDU: Basique, Capacité du rack: 0U/1U, Type: Monophasé.
Nombre de prises en sortie: 12 sortie(s) CA, Types de sortie AC:
Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C20. Longueur de câble: 2,5 m.
Capacité d'alimentation/charge: 3680 VA, Courant d'entrée maximum
par phase: 16 A, Puissance max.: 3680 W. Certification: cUL
Listed,CE,CSA,GOST,Queensland Australia,UL 60950,UL Listed,VDE

EAN : 0731304213055
Réf. : AP9565

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



55kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Rack et Armoire APC**, dont la référence est **AP9565**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **55.19kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 0.16666666666667 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Montage	horizontale/verticale
Capacité du rack	0U/1U
Types de PDU	Basique
Type	Monophasé

Connectivité

Connexions de sortie	(12) IEC 320 C13
Type de connexion d'entrée	IEC-320 C20
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C20
Nombre de prises en sortie	12 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	2,5 m
-------------------	-------

Puissance

Puissance max.	3680 W
Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Capacité d'alimentation/charge	3680 VA

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	447 x 57,2 x 44,5 mm
Poids	2,05 kg
Hauteur	44,5 mm
Profondeur	57,2 mm
Largeur	447 mm

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	464 x 229 x 70 mm
Poids du paquet	3,64 kg
Hauteur du colis	70 mm
Profondeur du colis	229 mm
Largeur du colis	464 mm

Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Détails techniques

Certificat

Certification	cUL Listed, CE, CSA, GOST, Queensland Australia, UL 60950, UL Listed, VDE
---------------	---

Données logistiques

Empreinte carbone totale	55,19
--------------------------	-------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)