

## APC Back-UPS BK650EI - Alimentation de secours, 650 VA, 4 sorties C13, USB

Neuf

Onduleur pour poste individuel assurant la continuité et la protection des équipements IT. 650 VA/400 W, 4 sorties IEC C13 et entrée C14. Batterie VRLA, autonomie typique 14,7 min à mi-charge (4,7 min pleine charge). Gestion via USB et port série avec arrêt automatique du PC/NAS. Filtrage et parafoudre 310 J. Format tour. Garantie 24 mois. ENERGY STAR, RoHS.

EAN : 0731304219781

Réf. : BK650EI

Tension de voltage à l'entrée (max): 286 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 160 V

Format: Tower

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 5.3/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

### Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **BK650EI**, a obtenu la note de **5.3/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 2 ans.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Alarmes sonores	Oui
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, téléphone
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
Efficacité	98,9%
Délai de maintien (min)	6 ms
Délai de maintien (max)	10 ms
Estimation de montée subite d'énergie	310 J
Régulation de la fréquence de sortie	47 - 63 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	286 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	160 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	400 W
capacité de la puissance de sortie	0,65 kVA
Topologie UPS	Veille
Intensité (max.)	7 A

### Connectivité

Port USB	Oui
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13
SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non

### Batterie

Test de batterie automatique	Oui
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	6 année(s)
Temps de secours type à demi de charge	14,7 min

Temps de secours type au chargement complet	4,7 min
Tension des piles	12 V
Capacité de la batterie	111 VAh
Capacité de la batterie	9 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
Cartouche de batterie de rechange	1

### Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Beige
Longueur de câble	1,8 m
Format	Tower

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15240 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3048 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Détails techniques

#### Poids et dimensions

Poids	6,03 kg
Hauteur	165 mm
Profondeur	284 mm
Largeur	91 mm

#### Informations sur l'emballage

Logiciels fournis	PowerChute Serial Edition
Logiciel CD	Oui
Poids du paquet	7,31 kg
Hauteur du colis	494 mm
Profondeur du colis	415 mm
Largeur du colis	185 mm

#### Données logistiques

Produit par casier principal (externe)	1 pièce
Produits par palette	48 pièces
Code du système harmonisé	85078000

### Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V
Filtrage	Oui

### Certificat

Certification	A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO
Compliance certificates	RoHS

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Câble USB
Carte de gestion intégrée	Non

### Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Green Premium
---------------------------	----------------------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)