

# APC SYBTU2-PLP Batterie de l'onduleur Sealed Lead Acid (VRLA) 9 Ah

Neuf

APC SYBTU2-PLP. Capacité de la batterie: 9 Ah, Nombre de batteries incluses: 1 pièce(s), Couleur du produit: Noir, Métallique. Certificats de conformité: CE, Certification: UL 1778. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA). Poids: 25,2 kg, Largeur: 107 mm, Hauteur: 159 mm. Largeur du colis: 180 mm, Hauteur du colis: 135 mm, Profondeur du colis: 830 mm

EAN : 0731304242529

Réf. : SYBTU2-PLP

Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA)

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Onduleur APC**, dont la référence est **SYBTU2-PLP**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Nombre de batteries incluses	1 pièce
Capacité de la batterie	9 Ah
Couleur du produit	Noir, Métallique
Compatibilité	Symmetra PX 100

### Poids et dimensions

Profondeur	700 mm
Hauteur	159 mm
Largeur	107 mm
Poids	25,2 kg

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	26,5 kg
Profondeur du colis	830 mm
Hauteur du colis	135 mm
Largeur du colis	180 mm

### Conditions environnementales

Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température d'opération	0 - 40 °C
Altitude de non fonctionnement	0 - 4572 m
Altitude de fonctionnement	0 - 1015 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C

### Données logistiques

Code du système harmonisé	8507,60
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	EAR99

### Certificat

Certification	UL 1778
Compliance certificates	CE

### Batterie

Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
----------------------	-------------------------



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)