

APC Symmetra PX, module d'alimentation, 10/16 kW, 400 V

Neuf

Schneider Electric APC Symmetra PX, module d'alimentation, 10/16 kW, 400 V. Type de produit: Module d'alimentation, Couleur du produit: Noir, Gris, Niveau sonore: 63 dB. Capacité d'alimentation/charge: 16000 VA, Capacité: 16000 W, Tension d'entrée: 400 V. Certification: CE,EN 50091-1,EN 50091-3,FCC Part 15 Class A,VFI-SS-111. Largeur: 483 mm, Profondeur: 70 mm, Hauteur: 132 mm. Largeur du colis: 700 mm, Profondeur du colis: 595 mm, Hauteur du colis: 225 mm

EAN : 0731304252153

Réf. : SYPM10K16H

Type de produit: Module d'alimentation

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur Schneider Electric**, dont la référence est **SYPM10K16H**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec Schneider Electric pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Niveau sonore	63 dB
Couleur du produit	Noir, Gris
Type de produit	Module d'alimentation

Puissance

capacité de la puissance de sortie	16 kVA
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Utilisation maximale de courant par phase	33 A
Nombre de phases	3
Tension de sortie	400 V
Tension d'entrée	400 V
Capacité	16000 W
Capacité d'alimentation/charge	16000 VA

Poids et dimensions

Poids	28,5 kg
Hauteur	132 mm
Profondeur	70 mm
Largeur	483 mm

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4572 m
Altitude de fonctionnement	0 - 1015 m
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%

Données logistiques

Code du système harmonisé	85079080
Numéro de classification de contrôle à l'exportation (ECCN)	EAR99

Certificat

Certification	CE,EN 50091-1,EN 50091-3,FCC Part 15 Class A,VFI-SS-111
---------------	---

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	59,5 kg
Hauteur du colis	225 mm
Profondeur du colis	595 mm
Largeur du colis	700 mm



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)