

APC Smart-UPS 5000VA alimentation d'énergie non interruptible 5 kVA 4000 W

APC Smart-UPS 5000VA. capacité de la puissance de sortie: 5 kVA, Puissance de sortie: 4000 W, Fréquence d'entrée: 50/60 Hz.


Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Temps de secours type au chargement complet: 9,4 min, Temps de secours type à demi de charge: 26,7 min. Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 2,44 m. Certification: CSA,FCC Part 15 Class A,UL 1778, RoHS 7b. Poids: 97,7 kg

EAN : 0731304255338
Réf. : SUA5000RMT5U

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SUA5000RMT5U**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	53 dB
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Puissance de sortie	4000 W
capacité de la puissance de sortie	5 kVA

Batterie

Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Temps de secours type à demi de charge	26,7 min
Temps de secours type au chargement complet	9,4 min
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	2,44 m

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Poids et dimensions

Poids	97,7 kg
-------	---------

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	208 V
Tension nominale à l'entrée	208 V
Dimensions (LxPxH)	483 x 660 x 222 mm
Type de connexion d'entrée	NEMA L6-30P
Connexions de sortie	2x NEMA L6-20R 2x NEMA L6-30R
Interface	DB-9 RS-232, SmartSlot

Données logistiques

Code du système harmonisé 85078000

Certificat

Certification CSA,FCC Part 15 Class A,UL 1778, RoHS 7b



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)