

Module de distribution d'alimentation informatique APC 3 pôles 5 fils 32 A IEC309 80 cm - Profession

APC Module de distribution d'alimentation informatique 3 pôles 5 fils 32 A IEC309 80 cm - Professionnels. Couleur du produit: Gris. Type de connexion d'entrée: IEC 309 32A 3P+N+PE, Connexions de sortie: (1) IEC 309 32A. Tension nominale à l'entrée: 400 V, Fréquence d'entrée AC: 50 Hz, Tension nominale de sortie: 400 V. Largeur: 432 mm, Profondeur: 406 mm, Hauteur: 152 mm. Poids du paquet: 2,3 kg, Largeur du colis: 406 mm, Profondeur du colis: 432 mm

EAN : 0731304258131
Réf. : PDM3532IEC-80

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 2.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Le produit **Accessoire Onduleur APC**, dont la référence est **PDM3532IEC-80**, a obtenu la note de **2.7/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Connectivité

Connexions de sortie	(1) IEC 309 32A
Type de connexion d'entrée	IEC 309 32A 3P+N+PE

Puissance

Utilisation maximale de courant par phase	32 A
Courant d'entrée maximum par phase	32 A
Tension nominale de sortie	400 V
Tension nominale à l'entrée	400 V
Tension de sortie	230 - 400 V
Fréquence d'entrée AC	50 Hz

Design

Couleur du produit	Gris
--------------------	------

Poids et dimensions

Poids	1,39 kg
Hauteur	152 mm
Profondeur	406 mm
Largeur	432 mm

Informations sur l'emballage

Hauteur du colis	152 mm
Profondeur du colis	432 mm
Largeur du colis	406 mm
Poids du paquet	2,3 kg

Données logistiques

Période de garantie	1 année(s)
---------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)