

# APC Smart-UPS X SMX3000RMHV2UNC - 3000VA, 8x C13 + 1x C19 sortie, USB, runtime extensible, NMC

Neuf

Onduleur à interactivité de ligne 3 kVA/2700 W pour assurer la continuité d'alimentation des serveurs et réseaux. Format rack/tour 2U, 8x C13 + 1x C19 (entrée C20), onde sinusoïdale et AVR. Autonomie extensible par blocs externes, batteries échangeables à chaud. Carte de gestion réseau intégrée, USB/RS-232, alarmes et voyants. Rendement 98,5 %, EPO, 36 mois.

EAN : 0731304272694

Réf. : SMX3000RMHV2UNC

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



## Éco-indice

Score : 7.1/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone

 2724kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité

 N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SMX3000RMHV2UNC**, a obtenu la note de **7.1/10**, ce qui le rend éligible au critère « Achat Durable » selon hello RSE.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Onduleur APC** est de **2723.74kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'**impact carbone des Onduleur**.  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

**Excellente nouvelle**, votre produit ayant obtenu la note de **7.1/10**, vous bénéficiez automatiquement d'une extension de garantie que nous portons à 3 ans au total.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Redémarrage automatique	Oui
Alarmes sonores	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	55 dB
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Efficacité	98,5%
Délai de maintien (min)	2 ms
Délai de maintien (max)	10 ms
Estimation de montée subite d'énergie	645 J
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	208 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	2700 W
capacité de la puissance de sortie	3 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

### Connectivité

SmartSlot	Oui
Nombre de sorties IEC jumpers	2
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C20
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
SmartConnect port	Non

### Batterie

Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de secours type à demi de charge	18 min

Temps de secours type au chargement complet	6,25 min
Capacité de la batterie	738 VAh
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

### Design

Voyants	Remplacement de batterie
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	2,44 m
Capacité du rack	2U
Format	Rack/Tour

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Détails techniques

### Poids et dimensions

Poids	37,3 kg
Hauteur	85 mm
Profondeur	667 mm
Largeur	432 mm

### Informations sur l'emballage

Logiciel CD	Oui
Poids du paquet	45,4 kg
Hauteur du colis	85 mm
Profondeur du colis	869 mm
Largeur du colis	596 mm
Capteur de température	Oui

### Données logistiques

Produits par palette	8 pièces
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale	2723,74

## Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V

## Certificat

Certification	C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, EN 55022 Class A, EN 60950, FCC Part 15 Class A, GOST, IRAM, UL 1778, VDE, REACH, PEP, EOL
Compliance certificates	RoHS

## Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	RS-232
Kit de montage en rack	Oui
Carte de gestion intégrée	Oui

## Durabilité

Certificats de durabilité	Green Premium
---------------------------	---------------



### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)