

APC Console LCD pour rack 17

Neuf

APC Console LCD pour rack 17. Taille de l'écran: 43,2 cm (17"), Écran: LCD, Nombre de couleurs affichées: 16,78 millions de couleurs. Interface: PS/2, USB. Certification: C-Tick; CE; Industry Canada; KCC; NOM; UL listed; VDE; TAA compliance. Consommation électrique typique: 30 W, Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100-240 V, Fréquence de l'adaptateur secteur: 50 - 60 Hz. Dimensions (LxPxH): 482 x 614 x 44 mm

EAN : 0731304283232
Réf. : AP5717
Interface: PS/2, USB

Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.7/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone 56kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Switchs et Hubs APC**, dont la référence est **AP5717**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Switchs et Hubs APC** est de **55.80kg** contre une médiane de **36.10kg** pour les produits de la catégorie **Switchs et Hubs** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc similaire** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Switchs et Hubs.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Écran

Nombre de couleurs affichées	16,78 millions de couleurs
Écran	LCD
Taille de l'écran	17"

Détails techniques

Couleur du produit	Noir
Format	1U
Empreinte carbone totale	55,80062355104325
Pays d'origine	Chine
Capacité du rack	1U
Compliance certificates	RoHS, REACH, WEEE
Sustainable packaging	Non
Montage	front; rear
Sans halogène	Non

Connectivité

Interface	PS/2, USB
-----------	-----------

Certificat

Certification	C-Tick; CE; Industry Canada; KCC; NOM; UL listed; VDE; TAA compliance
Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment)	Oui

Puissance

Fréquence de l'adaptateur secteur	50 - 60 Hz
Tension d'entrée de l'adaptateur secteur	100-240 V
Consommation électrique typique	30 W

Conditions environnementales

Température d'opération	0 - 40 °C
-------------------------	-----------

Autres caractéristiques

Dimensions (LxPxH)	482 x 614 x 44 mm
--------------------	-------------------

Poids et dimensions

Poids	15,9 kg
-------	---------

Hauteur	44 mm
Largeur	482 mm

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	673 x 826 x 152 mm
Poids du paquet	19,5 kg

Données logistiques

Code de produit de douane (TARIC)	8528529100
-----------------------------------	------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)