# APC Console LCD en rack 19" d'

Neuf

APC Console LCD en rack 19" d'. Taille de l'écran: 48,3 cm (19"), Écran: LCD. Interface: USB. Certification: C-Tick; CE; Industry Canada; KCC; NOM; UL listed; VCCI class A; VDE; TAA compliance. Tension d'entrée de l'adaptateur secteur: 100-240 V. Dimensions (LxPxH): 482 x 665 x 44 mm

**EAN :** 0731304283294
**Réf. :** AP5719
**Interface:** USB

**Plus d'infos**

## Éco-indice

**Score : 5.7/10**

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

### Empreinte carbone

61kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Switchs et Hubs** est de **36kg** de $CO_2$

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

### Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

### Réparabilité

N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

## Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

Le produit **Switchs et Hubs APC**, dont la référence est **AP5719**, a obtenu la note de **5.7/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Switchs et Hubs APC** est de **61.06kg** contre une médiane de **36.10kg** pour les produits de la catégorie **Switchs et Hubs** avec les caractéristiques suivantes :
  Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Switchs et Hubs.
  Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**
**L'Éco-indice**
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**
**Seconde main ?**
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**
**Les meilleurs prix**
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**
**Reprise**
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

| Écran | |
|---|---|
| Écran | LCD |
| Taille de l'écran | 19" |

| Détails techniques | |
|---|---|
| Exigences d'alimentation | 100 - 240 V, 50/60 Hz |
| Format | 1U |
| Empreinte carbone totale | 61,06483332000959 |
| Pays d'origine | Chine |
| Capacité du rack | 1U |
| Compliance certificates | RoHS, WEEE |
| Sustainable packaging | Non |
| Montage | front; rear |
| Sans halogène | Non |
| Preferred mounting position | no preference |
| Take-back system | Non |
| Packaging without single use plastic | Non |

| Connectivité | |
|---|---|
| Interface | USB |

| Certificat | |
|---|---|
| Certification | C-Tick; CE; Industry Canada; KCC; NOM; UL listed; VCCI class A; VDE; TAA compliance |
| Conforme à la norme (WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) | Oui |

| Conditions environnementales | |
|---|---|
| Température d'opération | 0 - 40 °C |

| Autres caractéristiques | |
|---|---|
| Dimensions (LxPxH) | 482 x 665 x 44 mm |

| Poids et dimensions | |
|---|---|
| Poids | 17,4 kg |
| Hauteur | 44 mm |
| Largeur | 482 mm |
| Profondeur | 665 mm |

## Informations sur l'emballage

| | |
|---|---|
| Dimensions du colis (LxPxH) | 673 x 826 x 152 mm |
| Poids du paquet | 21 kg |

## Puissance

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100-240 V |

## Données logistiques

| | |
|---|---|
| Code de produit de douane (TARIC) | 8528529100 |

**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures

**RETOURS SIMPLIFIÉS**

Voir nos conditions (CGV)

**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque

**SAV RÉACTIF**

Par email ou par téléphone