

APC Back-UPS Pro alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 1,2 kVA 720 W

Neuf

APC Back-UPS Pro. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 1,2 kVA, Puissance de sortie: 720 W.

Types de sortie AC: Type F. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 187 VAh, Temps de secours type au chargement complet: 5,4 min. Couleur du produit: Noir, Longueur de câble: 1,83 m, Type d'écran: LCD. Certificats de conformité: RoHS, Certification: BSI 1363, CE, NEMKO, REACH

EAN : 0731304286837

Réf. : BR1200G-GR

Tension de voltage à l'entrée (max): 300 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 156 V

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **BR1200G-GR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 3 ans.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Alarmes sonores	Oui
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, Réseau
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
Efficacité	98,8%
Délai de maintien (min)	10 ms
Délai de maintien (max)	12 ms
Estimation de montée subite d'énergie	441 J
Intensité (max.)	10 A
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	156 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	720 W
capacité de la puissance de sortie	1,2 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non
Port USB	Non
Nombre de sorties de type F	6
Types de sortie AC	Type F

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Temps de secours type à demi de charge	15,7 min
Temps de secours type au chargement complet	5,4 min
Capacité de la batterie	187 VAh

Technologie batterie

Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,83 m

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	BSI 1363, CE, NEMKO, REACH
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation	Oui
Câbles inclus	Téléphone (RJ-11), Câble USB
Carte de gestion intégrée	Non

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR, Green Premium
---------------------------	----------------------------

Poids et dimensions

Poids	13 kg
Hauteur	301 mm
Profondeur	382 mm
Largeur	112 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	13,8 kg
Hauteur du colis	390 mm
Profondeur du colis	490 mm
Largeur du colis	235 mm

Logiciels fournis	PowerChute Personal Edition
Carte de garantie	Oui
Logiciel CD	Oui

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
---------------------------	----------

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
Tension nominale à l'entrée	230 V



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)

Informations et contact

www.helloRSE.fr
05 47 74 39 00
contact@helloRSE.fr



hello RSE
ACHAT PRO RESPONSABLE

hello RSE
11 Cr du 30 Juillet
33000 Bordeaux
France