

APC Back-UPS Pro alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 0,9 kVA 540 W 5 sor

Neuf

APC Back-UPS Pro alimentation d'énergie non interruptible
Interactivité de ligne 0,9 kVA 540 W 5 sortie(s) CA

EAN : 0731304286912

Réf. : BR900G-GR

Tension de voltage à l'entrée (max): 300 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 156 V

Nombre de prises en sortie: 5 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **BR900G-GR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Alarmes sonores	Oui
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, Réseau
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
Efficacité	97,4%
Délai de maintien (min)	8 ms
Délai de maintien (max)	10 ms
Estimation de montée subite d'énergie	613 J
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	156 V
Puissance de sortie	540 W
capacité de la puissance de sortie	0,9 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

Port USB	Oui
Nombre de sorties de type F	5
Types de sortie AC	Type F
Nombre de prises en sortie	5 sortie(s) CA
SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non

Batterie

Cartouche de batterie de rechange	APCRBC123
Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Temps de rechargement de la batterie	8 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de secours type à demi de charge	16,3 min

Temps de secours type au chargement complet	4,6 min
Capacité de la batterie	157 VAh
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,83 m
Type d'écran	LCD

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Poids et dimensions

Poids	10,7 kg
Hauteur	382 mm
Profondeur	250 mm
Largeur	100 mm

Informations sur l'emballage

Logiciels fournis	PowerChute Personal Edition
Carte de garantie	Oui
Poids du paquet	8 kg
Hauteur du colis	487 mm
Profondeur du colis	337 mm
Largeur du colis	225 mm

Données logistiques

Produits par palette	30 pièces
Code du système harmonisé	85078000

Autres caractéristiques

Tension nominale de sortie	230 V
----------------------------	-------

Tension nominale à l'entrée 230 V

Certificat

Certification REACH, PEP, EOLI

Compliance certificates RoHS

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation Oui

Câbles inclus Téléphone (RJ-11)

Carte de gestion intégrée Non

Durabilité

Certificats de durabilité Green Premium



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)