

Netshelter - Rack PDU 2G - Mesuré par prise avec commutation - 0U 11,0kW 230V -

Neuf

APC Netshelter - Rack PDU 2G - Mesuré par prise avec commutation - 0U 11,0kW 230V -. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Mesuré par prise, Commutable, Capacité du rack: 0U, Montage: verticale. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19. Longueur de câble: 1,83 m. Surveillance: Courant, Énergie, Tension, Contrôle de sortie: Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre. Tension nominale à l'entrée: 400 V, Intensité (max.): 16 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz

EAN : 0731304299530
Réf. : AP8681

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone 10364kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Onduleur APC**, dont la référence est **AP8681**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Accessoire Onduleur APC** est de **10364.02kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Accessoire Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Accessoire Onduleur.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Types de PDU	Avec mesure en ligne, Mesuré par prise, Commutable

Connectivité

Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
Nombre de prises en sortie	24 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	1,83 m
-------------------	--------

Caractéristiques de gestion

Contrôle de sortie	Verrouiller, Recycler, Allumer, Eteindre
Surveillance	Courant, Énergie, Tension

Puissance

Puissance max.	11040 W
Utilisation maximale de courant par phase	16 A
Courant d'entrée maximum par phase	16 A
Capacité d'alimentation/charge	11040 VA
Tension nominale de sortie	230 V
Intensité (max.)	16 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	400 V

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	56 x 51 x 1829 mm
Poids	8,23 kg
Hauteur	1829 mm
Profondeur	51 mm
Largeur	56 mm

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	162 x 117 x 2038 mm
-----------------------------	---------------------

Poids du paquet	10,5 kg
Hauteur du colis	2038 mm
Profondeur du colis	117 mm
Largeur du colis	162 mm

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Température d'opération	-5 - 45 °C

Détails techniques

Certificat

Certification	EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC 15 A, ICES-003, UL, VDE
Compliance certificates	RoHS

Données logistiques

Empreinte carbone totale	10364,02
--------------------------	----------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions](#)
(CGV)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement,
chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par
[téléphone](#)