

APC AP8704S-WWX590 - Câble divers

Neuf

APC AP8704S-WWX590. Longueur de câble: 1,22 m, Connecteur 1: Coupleur C13, Connecteur 2: Coupleur C14. Courant d'entrée: 10 A

EAN : 0731304303268
Réf. : AP8704S-WWX590
Longueur de câble: 1,22 m
Connecteur 1: Coupleur C13
Connecteur 2: Coupleur C14
Genre de connecteur 1: Femelle
Genre de connecteur 2: Mâle


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 1.6/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Câbles d'alimentation** est de **18kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Câbles d'alimentation APC**, dont la référence est **AP8704S-WWX590**, a obtenu la note de **1.6/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Connecteur 2 verrouillable	Oui
Connecteur 1 verrouillable	Oui
Facteur de forme du connecteur 2	Droit
Facteur de forme du connecteur 1	Droit
Connecteur 2	Coupleur C14
Connecteur 1	Coupleur C13
Longueur de câble	1,22 m
Genre de connecteur 1	Femelle
Genre de connecteur 2	Mâle
Couleur du produit	Bleu

Puissance

Intensité (max.)	10 A
Courant d'entrée	10 A

Conditions environnementales

Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	20 - 80%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	20 - 80%
Température hors fonctionnement	-25 - 75 °C
Température d'opération	0 - 70 °C

Poids et dimensions

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	1,01 kg
Hauteur du colis	240 mm
Profondeur du colis	45 mm
Largeur du colis	70 mm
Quantité	6 pièces

Données logistiques

Code du système harmonisé	84733080
---------------------------	----------

Détails techniques



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)