

APC Smart-UPS On-line SRT - onduleur - 10000VA Neuf

230V

Onduleur double-conversion 10 kVA/10000 W, 230 V, format rack/tour pour infrastructures critiques. Alimentation stable et secours en cas de coupure. Supervision réseau 10/100 Base-T et écran LCD. 10 sorties C13/C19, entrée hardwire. Batteries VRLA échangeables à chaud, autonomie 3,8 min pleine charge (11,5 min à mi-charge). Efficacité 94,6%. Energy Star, RoHS, REACH.

EAN : 0731304304272

Réf. : SRT10KXLI

Tension de voltage à l'entrée (max): 476 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 100 V

Format: Rack/Tour

Nombre de prises en sortie: 10 sortie(s) CA


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 5.5/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  22852kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SRT10KXLI**, a obtenu la note de **5.5/10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Onduleur APC** est de **22851.99kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Onduleur.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Redémarrage automatique	Oui
Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	55 dB
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Facteur de crête	3:1
Efficacité	94,6%
Nombre de phases de sortie	1
Estimation de montée subite d'énergie	480 J
Régulation de la fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	40/70 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	476 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	100 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	10000 W
capacité de la puissance de sortie	10 kVA
Topologie UPS	Double-conversion (en ligne)

Connectivité

SmartSlot	Oui
Type d'interface série	RJ-45
Interface série	Oui
Port USB	Oui
Nombre de sorties IEC jumpers	3
Nombre de prises en sortie	10 sortie(s) CA
Prise mâle	Hardwire
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
SmartConnect port	Non

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui

Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	1,5 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de secours type à demi de charge	11,5 min
Temps de secours type au chargement complet	3,8 min
Capacité de la batterie	1805 VAh
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Code (IP) Internationale Protection	IP20
Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Format	Rack/Tour

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Poids et dimensions

Poids	111,8 kg
Hauteur	432 mm
Profondeur	715 mm
Largeur	263 mm

Informations sur l'emballage

Carte de garantie	Oui
Logiciel CD	Oui
Poids du paquet	126,8 kg
Hauteur du colis	461 mm
Profondeur du colis	1000 mm
Largeur du colis	600 mm
Capteur de température	Oui

Autres caractéristiques

Tension nominale à l'entrée	230 V
Tension nominale de sortie	230 V
Interface	RJ-45 10/100 Base-T

Données logistiques

Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale	22851,99

Certificat

Certification	CE, CE Mark, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, IRAM, RCM, VDE, REACH
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide	Oui
Câbles inclus	Câble USB
Carte de gestion intégrée	Oui

Durabilité

Certificats de durabilité	ENERGY STAR
---------------------------	-------------



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)