

APC SMC2000I alimentation d'énergie non interruptible Interactivité de ligne 2 kVA 1300 W 7 sortie(s)

Neuf

APC SMC2000I. Topologie UPS: Interactivité de ligne, capacité de la puissance de sortie: 2 kVA, Puissance de sortie: 1300 W. Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19, Coupleur C20, Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA), Capacité de la batterie: 499 VAh, Durée de vie totale de la batterie (max): 5 année(s). Format: Compact, Couleur du produit: Noir, Type d'écran: LCD. Certificats de conformité: RoHS, Certification: C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH

EAN : 0731304310075

Réf. : SMC2000I

Tension de voltage à l'entrée (max): 300 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 170 V

Format: Compact

Nombre de prises en sortie: 7 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone



2270kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SMC2000I**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Onduleur APC** est de **2269.61kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Onduleur.
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Redémarrage automatique	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme de batterie faible
Alarmes sonores	Oui
Gestion basée sur le web	Oui
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
Tension de sortie THD	5%
Estimation de montée subite d'énergie	300 J
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	170 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	1300 W
capacité de la puissance de sortie	2 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

Connectivité

SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	7 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19, Coupleur C20

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Nombre de batteries prises en charge	1
Capacité de la batterie	499 VAh
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Type d'écran	LCD
Couleur du produit	Noir
Format	Compact

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Certificat

Certification	C-tick, CE, GOST, SABS, VDE, REACH
Compliance certificates	RoHS

Contenu de l'emballage

Câbles inclus	Câble USB
Carte de gestion intégrée	Non

Poids et dimensions

Poids	27,5 kg
Hauteur	216 mm
Profondeur	440 mm
Largeur	170 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	30 kg
Hauteur du colis	330 mm
Profondeur du colis	590 mm
Largeur du colis	370 mm
CD de ressources	Oui
Logiciel CD	Oui

Données logistiques

Empreinte carbone totale

2269,61



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)