

## APC NetShelter - Metered-by-Outlet Rack PDU - 2G - Compteur - 16A - 100 à 240V

Neuf

APC NetShelter - Metered-by-Outlet Rack PDU - 2G - Compteur - 16A - 100 à 240V. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Mesuré par prise, Capacité du rack: 0U, Montage: verticale. Nombre de prises en sortie: 24 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Coupleur C19. Surveillance: Courant, Énergie, Tension. Tension nominale à l'entrée: 200-230 V, Intensité (max.): 20 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz. Certificats de conformité: RoHS, Certification: EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, PSE, UL...

EAN : 0731304317586  
Réf. : AP8459WW


Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  4728kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO<sub>2</sub>

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels  **ROHS COMPLIANT**

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire APC**, dont la référence est **AP8459WW**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **4728.07kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Design

|                    |  |
|--------------------|--|
| Couleur du produit | Noir                                   |
| Montage            | verticale                              |
| Capacité du rack   | 0U                                     |
| Types de PDU       | Avec mesure en ligne, Mesuré par prise |

### Connectivité

|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| Types de sortie AC         | Coupleur C13, Coupleur C19 |
| Nombre de prises en sortie | 24 sortie(s) CA            |

### Caractéristiques

|         |     |
|---------|-----|
| Voyants | Oui |
|---------|-----|

### Caractéristiques de gestion

|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Surveillance | Courant, Énergie, Tension |
|--------------|---------------------------|

### Puissance

|   |            |
|---|------------|
| Puissance max.                            | 3680 W     |
| Utilisation maximale de courant par phase | 16 A       |
| Courant d'entrée maximum par phase        | 16 A       |
| Capacité d'alimentation/charge            | 3680 VA    |
| Tension nominale de sortie                | 200-230 V  |
| Intensité (max.)                          | 20 A       |
| Fréquence d'entrée AC                     | 50 - 60 Hz |
| Tension nominale à l'entrée               | 200-230 V  |

### Poids et dimensions

|                    |                   |
|--------------------|-------------------|
| Dimensions (LxPxH) | 56 x 51 x 1829 mm |
| Poids              | 5,08 kg           |
| Hauteur            | 1829 mm           |
| Profondeur         | 51 mm             |
| Largeur            | 56 mm             |

### Informations sur l'emballage

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Dimensions du colis (LxPxH) | 163 x 117 x 2037 mm |
| Poids du paquet             | 8,35 kg             |
| Hauteur du colis            | 2037 mm             |

|                     |        |
|---------------------|--------|
| Profondeur du colis | 117 mm |
| Largeur du colis    | 163 mm |

### Conditions environnementales

|   |             |
|---|-------------|
| Altitude de non fonctionnement            | 0 - 15000 m |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 5 - 95%     |
| Taux d'humidité relative (stockage)       | 5 - 95%     |
| Température hors fonctionnement           | -25 - 65 °C |
| Température d'opération                   | -5 - 45 °C  |

### Détails techniques

### Certificat

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Certification           | EN 55022 Class A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC Part 15 Class A, ICES-003, PSE, UL Listed, VCCI Class A, VDE |
| Compliance certificates | RoHS   |

### Données logistiques

|                          |         |
|--------------------------|---------|
| Empreinte carbone totale | 4728,07 |
|--------------------------|---------|



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)