APC - Rack pdu metered 10a, 230 v, 16xc13

Neuf

APC - Rack pdu metered 10a, 230 v, 16xc13. Types de PDU: Avec mesure en ligne, Capacité du rack: 0U, Montage: verticale. Nombre de prises en sortie: 16 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Prise mâle: Coupleur C14. Longueur de câble: 3,05 m. Surveillance: Courant, Énergie, Tension. Tension nominale à l'entrée: 200-250 V, Intensité (max.): 10 A, Fréquence d'entrée AC: 47/63 Hz

EAN : 0731304331537
Réf. : AP7850B

Plus d'infos

Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone CO2 907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO_2

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels RoHS COMPLIANT

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail…) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels

RoHS COMPLIANT

Le produit **Rack et Armoire APC**, dont la référence est **AP7850B**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design	
Couleur du produit	Noir
Montage	verticale
Capacité du rack	0U
Types de PDU	Avec mesure en ligne

Connectivité	
Types de sortie AC	Coupleur C13
Prise mâle	Coupleur C14
Nombre de prises en sortie	16 sortie(s) CA

Caractéristiques	
Longueur de câble	3,05 m
Voyants	Oui

Caractéristiques de gestion	
Surveillance	Courant, Énergie, Tension

Puissance	
Puissance max.	2300 W
Utilisation maximale de courant par phase	10 A
Courant d'entrée maximum par phase	10 A
Capacité d'alimentation/charge	2300 VA
Tension nominale de sortie	230 V
Intensité (max.)	10 A
Fréquence d'entrée AC	47/63 Hz
Tension nominale à l'entrée	200-250 V

Poids et dimensions	
Dimensions (LxPxH)	56 x 44 x 1245 mm
Poids	3,07 kg
Hauteur	1245 mm
Profondeur	44 mm
Largeur	56 mm

Informations sur l'emballage	
Dimensions du colis (LxPxH)	387 x 323 x 2134 mm

Poids du paquet	3,98 kg
Hauteur du colis	2134 mm
Profondeur du colis	323 mm
Largeur du colis	387 mm

Conditions environnementales

Température d'opération	23 - 113 °F
Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	5 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	5 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	-5 - 45 °C

Détails techniques

Certificat

Certification	CE, GOST, VDE
Compliance certificates	RoHS

LIVRAISON RAPIDE
dès 24 à 72 heures

RETOURS SIMPLIFIÉS
Voir nos conditions (CGV)

PAIEMENT SÉCURISÉ
Chorus, CB, virement, chèque

SAV RÉACTIF
Par email ou par téléphone