

Netshelter - Bandeau de prises commutées rackable - 2U 30A 208V (16)c - Professionnels

APC Netshelter - Bandeau de prises commutées rackable - 2U 30A 208V (16)c - Professionnels. Types de PDU: Commutable, Capacité du rack: 2U, Couleur du produit: Noir. Nombre de prises en sortie: 16 sortie(s) CA, Types de sortie AC: Coupleur C13, Type de connexion d'entrée: NEMA L6-30P. Longueur de câble: 3,66 m. Surveillance: Courant, Contrôle de sortie: Recycler, Allumer. Tension nominale à l'entrée: 200-230 V, Intensité (max.): 30 A, Fréquence d'entrée AC: 50 - 60 Hz

EAN : 0731304331605
Réf. : AP7911B


Plus d'infos



Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

Empreinte carbone  907kg

L'empreinte carbone médiane des produits de la catégorie **Rack et Armoire** est de **11kg** de CO₂

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Rack et Armoire APC**, dont la référence est **AP7911B**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **907.00kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01
L'Éco-indice
comparez les produits
selon leur impact RSE
(critères ADEME)

02
Seconde main ?
neuf, reconditionné ou en
location, c'est vous qui
choisissez !

03
Les meilleurs prix
toute l'année, grâce à
notre comparateur
automatisé

04
Reprise
on vous reprend votre
ancien matériel,
contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Design

Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Types de PDU	Commutable

Connectivité

Type de connexion d'entrée	NEMA L6-30P
Types de sortie AC	Coupleur C13
Nombre de prises en sortie	16 sortie(s) CA

Caractéristiques

Longueur de câble	3,66 m
Voyants	Oui

Caractéristiques de gestion

Contrôle de sortie	Recycler, Allumer
Surveillance	Courant

Puissance

Utilisation maximale de courant par phase	30 A
Courant d'entrée maximum par phase	30 A
Intensité (max.)	30 A
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Tension nominale à l'entrée	200-230 V

Poids et dimensions

Dimensions (LxPxH)	444 x 254 x 89 mm
Poids	6,32 kg
Hauteur	89 mm
Profondeur	254 mm
Largeur	444 mm

Informations sur l'emballage

Dimensions du colis (LxPxH)	514 x 514 x 146 mm
Poids du paquet	8,36 kg
Hauteur du colis	146 mm
Profondeur du colis	514 mm

Largeur du colis 514 mm

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-25 - 65 °C
Température d'opération	0 - 45 °C

Détails techniques

Certificat

Certification	cUL, CSA, FCC 15 A, ICES-003, PSE, UL 60950, UL
Compliance certificats	RoHS



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)