

# APC Smart-UPS SMC1500I-2UC Onduleur - 4x C13, USB, montable en rack, SmartConnect, 1500 VA

APC Smart-UPS SMC1500I-2UC Onduleur - 4x C13, USB, montable en rack, SmartConnect, 1500 VA

EAN : 0731304332954

Réf. : SMC1500I-2UC

Tension de voltage à l'entrée (max): 300 V

Tension de voltage à l'entrée (min): 170 V

Format: A mettre sur rack

Nombre de prises en sortie: 4 sortie(s) CA

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone



1364kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SMC1500I-2UC**, a obtenu la note de/10.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Onduleur APC** est de **1363.77kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur [l'impact carbone des Onduleur](#).  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Compensation de la tension en fonction de la température	Oui
Redémarrage automatique	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Gestion basée sur le web	Oui
Alarmes sonores	Oui
Niveau sonore	46 dB
Tension de sortie THD	5%
Estimation de montée subite d'énergie	459 J
Régulateur de tension automatique (AVR)	Oui
fréquence de sortie	50/60 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	300 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	170 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	900 W
capacité de la puissance de sortie	1,5 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

### Connectivité

Type d'interface série	RJ-45
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	4 sortie(s) CA
Prise mâle	Coupleur C14
Types de sortie AC	Coupleur C13
SmartConnect port	Oui
SmartSlot	Non

### Batterie

Démarrage à froid	Oui
-------------------	-----

Test de batterie automatique	Oui
Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	3 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	6 année(s)
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

### Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Capacité du rack	2U
Format	A mettre sur rack
Type d'écran	LCD

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	28,6 kg
Hauteur	86 mm
Profondeur	477 mm
Largeur	432 mm

### Informations sur l'emballage

CD de ressources	Oui
Logiciel CD	Oui
Poids du paquet	31,9 kg
Hauteur du colis	251 mm
Profondeur du colis	603 mm
Largeur du colis	594 mm

### Données logistiques

Produits par palette	16 pièces
----------------------	-----------

Code du système harmonisé 85078000

Empreinte carbone totale 1363,77

### Détails techniques

### Certificat

Certification C-tick, CE, CSA, GOST, UL 1778, VDE

### Contenu de l'emballage

Guide d'installation rapide Oui

Câbles inclus Câble USB

Kit de montage en rack Oui

Carte de gestion intégrée Non

### Durabilité

Certificats de durabilité Green Premium



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)