

# APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200 VA

Neuf

APC Smart-UPS SMT2200IC - 8x C13, 1x C19, USB, SmartConnect, 2200 VA

EAN : 0731304337317

Réf. : SMT2200IC

Tension de voltage à l'entrée (max): 302 V


Tension de voltage à l'entrée (min): 151 V

Nombre de prises en sortie: 9 sortie(s) CA

Plus d'infos



## Éco-indice

Empreinte carbone  3716kg

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Labels 

L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **SMT2200IC**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- L'empreinte carbone exacte du produit **Onduleur APC** est de **3715.93kg** contre une médiane de **kg** pour les produits de la catégorie **Onduleur** avec les caractéristiques suivantes :  
Son **empreinte carbone est donc supérieure** aux autres produits de cette catégorie. N'hésitez pas à suivre le lien ci-après pour en savoir plus sur l'impact carbone des Onduleur.  
Une fois votre achat effectué, vous retrouverez cette donnée dans votre espace client. Il vous sera également possible d'extraire cette donnée pour alimenter vos rapports achats et/ou extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Redémarrage automatique	Oui
Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Remplacement de batterie
Alarmes sonores	Oui
Dispositifs de protection électrique	Surtension, Surcharge
Niveau sonore	45 dB
Tension de sortie THD	5%
Bouton de coupure d'urgence d'alimentation (EPO)	Oui
Temps de réponse	6 ms
Estimation de montée subite d'énergie	365 J
Tension de voltage à la sortie (max)	240 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	50/60 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	302 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	151 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	1980 W
capacité de la puissance de sortie	2,2 kVA
Topologie UPS	Interactivité de ligne

### Connectivité

SmartSlot	Oui
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Nombre de ports série	1
Interface série	Oui
Quantité de Ports USB 2.0	1
Type de port USB	USB Type-A
Port USB	Oui
Nombre de prises en sortie	9 sortie(s) CA
Types de sortie AC	Coupleur C13, Coupleur C19
SmartConnect port	Oui
Nombre de sorties IEC jumpers	2

### Batterie

Temps de rechargement de la batterie	3 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de secours type à demi de charge	25 min
Temps de secours type au chargement complet	8,7 min
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

### Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Type d'écran	LCD

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 3000 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Poids et dimensions

Poids	48,8 kg
Hauteur	435 mm
Profondeur	544 mm
Largeur	197 mm

### Informations sur l'emballage

Logiciel CD	Oui
Poids du paquet	61,9 kg
Hauteur du colis	699 mm
Profondeur du colis	762 mm
Largeur du colis	381 mm

### Données logistiques

Produits par palette	9 pièces
Code du système harmonisé	85078000
Empreinte carbone totale	3715,93

### Détails techniques

### Certificat

Certification	CE, CSA, EAC, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, RCM, VDE
Compliance certificates	RoHS

### Contenu de l'emballage

Câbles inclus	RS-232, Câble USB
Carte de gestion intégrée	Non

### Durabilité

Certificats de durabilité	Green Premium
---------------------------	---------------



#### LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



#### RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



#### PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



#### SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)