

Back UPS - Onduleurs mono Off-Line - 850VA 230V - USB Type-C et A - 6+2Prise GR

Neuf

APC Back UPS - Onduleurs mono Off-Line - 850VA 230V - USB
Type-C et A - 6+2Prise GR

EAN : 0731304347286

Réf. : BE850G2-GR

Tension de voltage à l'entrée (max):230 V

Tension de voltage à l'entrée (min):220 V

Format: Compact


Nombre de prises en sortie: 8 sortie(s) CA

Protection contre les surtensions: Oui

Plus d'infos



Éco-indice

Empreinte carbone  N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

Réparabilité  N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Onduleur APC**, dont la référence est **BE850G2-GR**, a obtenu la note de **10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

La note de ce produit est inférieure à 6/10, vous ne pouvez donc pas bénéficier d'une extension gratuite de garantie. Si vous-même et/ou votre organisation êtes engagés dans une démarche d'achat responsable, nous vous invitons à regarder les produits dont la note est supérieure à 6. Vous trouverez également à la fin de la description marketing du produit, quelques suggestions de produits plus durables.

Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

01

L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

02

Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

03

Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

04

Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

Caractéristiques techniques

Caractéristiques

Modes d'alarme sonore	Alarme en mode batterie, Alarme de batterie faible, Alarme de surcharge
Alarmes sonores	Oui
Fonctions de protection de surtensions	Ligne d'accès numérique (Ina), Télécopie, Modem, Réseau, téléphone
Protection contre les surtensions	Oui
Niveau sonore	45 dB
Estimation de montée subite d'énergie	310 J
Intensité (max.)	6 A
Régulateur de tension automatique (AVR)	Non
fréquence de sortie	47/63 Hz
Tension de voltage à la sortie (max)	230 V
tension de voltage à la sortie (min)	220 V
Fréquence d'entrée	47/63 Hz
Tension de voltage à l'entrée (max)	230 V
Tension de voltage à l'entrée (min)	220 V
Forme d'onde	Sinus
Puissance de sortie	520 W
capacité de la puissance de sortie	0,85 kVA
Topologie UPS	Veille

Connectivité

Quantité de Ports USB 2.0	2
Port USB	Oui
Nombre de sorties de type F	8
Nombre de prises en sortie	8 sortie(s) CA
Prise mâle	Type F
Types de sortie AC	Type F
SmartConnect port	Non
SmartSlot	Non

Batterie

Démarrage à froid	Oui
Test de batterie automatique	Oui

Batterie échangeable à chaud	Oui
Temps de rechargement de la batterie	16 h
Durée de vie totale de la batterie (max)	5 année(s)
Temps de secours type à demi de charge	9 min
Temps de secours type au chargement complet	2 min
Capacité de la batterie	93 Ah
Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)

Design

Voyants	Oui
Couleur du produit	Noir
Longueur de câble	1,83 m
Format	Compact

Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 4500 m
Altitude de fonctionnement	0 - 900 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 90%
Température hors fonctionnement	-15 - 45 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

Détails techniques

Poids et dimensions

Poids	4,5 kg
Hauteur	120 mm
Profondeur	365 mm
Largeur	130 mm

Informations sur l'emballage

Poids du paquet	5 kg
Hauteur du colis	190 mm
Profondeur du colis	441 mm
Largeur du colis	186 mm

Données logistiques

Poids brut du casier principal (externe)	16 kg
------------------------------------------	-------

Code du système harmonisé

85078000

Certificat

Certification

REACH, CE, EAC

Compliance certificates

RoHS

Contenu de l'emballage

Manuel d'utilisation

Oui

Carte de gestion intégrée

Non

Durabilité

Certificats de durabilité

Green Premium



LIVRAISON RAPIDE

dès 24 à 72 heures



RETOURS SIMPLIFIÉS

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



PAIEMENT SÉCURISÉ

Chorus, CB, virement, chèque



SAV RÉACTIF

Par [email](#) ou par [téléphone](#)