

## Easy UPS 3S - pack batteries de 4 modules E3SBTHU 9Ah pour EASY 3S - 3S PRO - 3M - Professionnels

APC Easy UPS 3S - pack batteries de 4 modules E3SBTHU 9Ah pour EASY 3S - 3S PRO - 3M - Professionnels. Capacité de la batterie: 9 Ah, Nombre de batteries incluses: 4 pièce(s), Autonomie batterie: 7 année(s). Certificats de conformité: RoHS, Certification: REACH. Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA). Poids: 27 kg, Largeur: 428 mm, Hauteur: 157 mm. Largeur du colis: 560 mm, Hauteur du colis: 180 mm, Profondeur du colis: 820 mm

EAN : 0731304347583

Réf. : E3SBTH4

Technologie batterie: Sealed Lead Acid (VRLA)

Plus d'infos



### Éco-indice

Score : 3.9/10

Cette note est donnée à titre indicatif et a pour but de fournir une information supplémentaire sur la durabilité du produit concerné.

#### Empreinte carbone



N.C.

L'empreinte carbone est un indicateur qui mesure la quantité de gaz à effet de serre relâchée dans l'atmosphère. Plus le chiffre est bas, plus le produit est respectueux de l'environnement (données récoltées auprès des constructeurs et à la lueur d'études menées par l'ADEME).

#### Labels



L'Éco-indice repose enfin sur les labels reconnus et validés par l'ADEME, qui traitent de l'impact écologique, énergétique et parfois sociétal (conditions de travail...) des produits. Les constructeurs les obtiennent auprès d'organismes tiers et indépendants, qui s'assurent que le fabricant utilise des matériaux recyclés et a un impact environnemental réduit.

#### Réparabilité



N.C.

L'indice de réparabilité est une mesure prise dans le cadre de la loi anti-gaspillage promulguée le 10 février 2020 ; C'est une note sur 10, attribuée par le fabricant de l'appareil sur plusieurs critères en fonction de grilles de notation définies par le Ministère de la transition écologique.

Découvrez l'impact de ce produit à travers ses labels



Le produit **Accessoire Onduleur APC**, dont la référence est **E3SBTH4**, a obtenu la note de **3.9/10**.

Dans le détail :

- Selon la version 23,1 de la Base Carbone de l'Ademe datant du 18/09/2023, l'empreinte carbone moyenne de ce produit est de **kg**. Nous travaillons activement avec APC pour vous fournir une donnée plus précise. En attendant une prochaine mise à jour, cette donnée peut malgré tout être prise en compte pour vos rapports extra-financiers.

---

Votre produit bénéficie d'une garantie constructeur de 1 an.

## Qui est le vendeur :

hello RSE est une plateforme Française qui a pour ambition d'aider les professionnels (public/privé) à acheter plus responsable. Permettre aux acheteurs professionnels de concilier performance économique et performances environnementale et sociétale est notre mission. L'Éco-indice a été créé pour vous aider dans cette démarche.

Nous travaillons également très dur pour être en cohérence avec notre vision et sommes fiers d'avoir engagé une démarche RSE. Voici quelques informations utiles

- Ecovadis Bronze
- Label Numérique Responsable niveau 2
- Signataire de la Charte Relations fournisseurs et achats responsables
- Membre actif de l'Economie Sociale et Solidaire

N'hésitez pas à consulter notre rapport RSE pour en savoir plus sur notre société.

**01**

### L'Éco-indice

comparez les produits selon leur impact RSE (critères ADEME)

**02**

### Seconde main ?

neuf, reconditionné ou en location, c'est vous qui choisissez !

**03**

### Les meilleurs prix

toute l'année, grâce à notre comparateur automatisé

**04**

### Reprise

on vous reprend votre ancien matériel, contactez-nous !

## Caractéristiques techniques

### Caractéristiques

Autonomie batterie	7 année(s)
Nombre de batteries incluses	4 pièces
Capacité de la batterie	9 Ah
Couleur du produit	Acier inoxydable

### Détails techniques

### Poids et dimensions

Profondeur	760 mm
Hauteur	157 mm
Largeur	428 mm
Poids	27 kg

### Informations sur l'emballage

Poids du paquet	28 kg
Profondeur du colis	820 mm
Hauteur du colis	180 mm
Largeur du colis	560 mm

### Conditions environnementales

Altitude de non fonctionnement	0 - 15000 m
Altitude de fonctionnement	0 - 984,3 m
Taux d'humidité relative (stockage)	0 - 95%
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	0 - 95%
Température hors fonctionnement	-15 - 40 °C
Température d'opération	0 - 40 °C

### Données logistiques

Code du système harmonisé	85044095
---------------------------	----------

### Certificat

Certification	REACH
Compliance certificates	RoHS

### Batterie

Technologie batterie	Sealed Lead Acid (VRLA)
----------------------	-------------------------



**LIVRAISON RAPIDE**

dès 24 à 72 heures



**RETOURS SIMPLIFIÉS**

[Voir nos conditions \(CGV\)](#)



**PAIEMENT SÉCURISÉ**

Chorus, CB, virement, chèque



**SAV RÉACTIF**

Par [email](#) ou par [téléphone](#)